



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

visit us at: www.blatem.com

Technical data sheet

LINEA SPACIAL(ORO/PLATA) BASE - SISTEMA TINTOMETRICO



DESCRIPCION

Pintura brillante no cubriente al agua, formulada especialmente y en base a la última tecnología en alta decoración con reflejos nacarados .

PROPIEDADES

Excelentes efectos nacarados ,alto brillo, gran resistencia al frote en húmedo, larga duración, elevado rendimiento y buena aplicación.

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas .

APLICACIONES

Siempre que se desee ofrecer una decoración fuera de lo normal con acabados nacarados Sobre tipo de fondos lisos o con relieve debidamente preparados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso, no cubriente con efectos.

Adherencia: buena.

Pegajosidad: mínima:

Cubrición: no cubriente.

Viscosidad: 95 +/- 15 u.k. (unidades krebs) a 25° +/- 10° C (UNE 48-076).

Densidad: 1,03 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Rendimiento: 8-12 m /lt. y mano.

Secado: 30-60 minutos.

Colores : bases PL y OR. Colores definidos en el Sistema Tintométrico.

Repintado: 5-7 horas.

Utensilos: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original bien cerrado.

No inflamable.

C.O.V : 2004/42/II (A/I)(300/200)Max. COVS: 40 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas etc.

Pintadas: con temple o cal eliminarlo previamente a fondo.

Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad. Ya limpia la superficie, aplicar nuestros productos Blatemdelfin o Seda para acabados lisos, o gotaplas para acabados en relieve, (conviene que el soporte sea algo absorbente para así resaltar el efecto nacarado del producto).

MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie pintadas de Blatemdelfin , Seda o Gotaplas totalmente secas, aplicar los spaciales rebajándolos con un 0-5% de agua potable sobre paños completos cruzando las rodilladas y evitando montar una sobre otra. Se aplica a brocha, rodillo (diluir 0-5 %) o pistola un 10-30% .

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5° c.

Remover el contenido del envase.

Nota.-si la preparación con Junior, Blatemdelfin , Seda o Gotaplast hace en tonos pasteles beige, salmón o similares se realiza el efecto nacarante del Spacial oro, y si la preparación es en tonos grises muy claros o similares se realiza el efecto nacarante del Spacial plata.

PRESENTACION

En envase de 750 ml y 4 lt.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Contiene CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9, BIT n°CAS 2634-33-5.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

FECHA..: 26/02/18

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.