BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visit us at: www.blatem.com

Technical data sheet

ANTIHUMEDAD

DESCRIPCION

Pintura en base disolvente, especialmente formulada para transpirar la humedad que proviene de sótanos, bodegas, etc. en interiores, sobre cemento, hormigón, yeso y demás materiales de construcción.

PROPIEDADES

Excelente transpirabilidad, resistencia a la saponificación y adherencia sobre soportes con humedad, así como buena cubrición, aplicación y resistencia a los detergentes.

APLICACIONES

Para transpirar la humedad existente o que se prevea que vaya a surgir, de sótanos, bodegas, etc. sobre cualquier paramento normal de construcción en interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Extructurado muy suave.
Transpirabilidad: Excelente.
Adherencia: Excelente.
Secado: 1,5 ± 1 hora a 25 ± 8ºC.
Repintado: 2-4 horas.
Viscosidad: 95 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48.076).
Densidad: 1,53 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento: 6-10 m^2 / lt y mano.
Color: Blanco.
Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes o con white spirit.
COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar limpia de manchas, polvo, restos de pinturas viejas y el grado de humedad no debe ser excesivo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto tal cual a 2 manos. Se aplica a brocha o rodillo.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
En caso de paredes ya afectadas por la humedad, se recomienda ventilar la habitación durante un tiempo para eliminar la mayor parte de la humedad por evaporación.

PRESENTACION

Disponible en envase de 750 ml y 4 litros.
Color: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 05/12/13

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.
As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsability of the costumer.
It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.
The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.