



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

visit us at: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Technical data sheet

### ACEITE SINTETICO CERAMICAS



#### DESCRIPCION

Aceite cerámico para baldosas de barro, piedra y ladrillo cara vista.

#### PROPIEDADES

Realza el aspecto de las baldosas cerámicas, piedra y ladrillo caravista, las protege de las manchas de líquidos y es resistente a los roces y pisadas.

#### APLICACIONES

Protección de baldosas cerámicas, piedra y ladrillo caravista.

Uso interior.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Transparente satinado.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Excelente.

Secado: 3-8 horas.

Repintado: 24-36 horas.

Viscosidad:  $14 \pm 5$ " a  $25 \pm 8^\circ\text{C}$  (ASTM D-1200).

Densidad:  $0,90 \pm 0,10$  g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 8-14 m<sup>2</sup>/lt y mano.

Punto de inflamación:  $43 \pm 5^\circ\text{C}$  Setaflash, copa cerrada.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/II A(f)(700/700) Máx.COVS 600 g/Lt.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar libres de agua, humedad, grasa o cualquier otra suciedad.

En el caso de superficies ya barnizadas, se procede a decapar con nuestro decapante DK2, y tras una exhaustiva limpieza, se procede a barnizar.

Si no se pudiese eliminar totalmente el recubrimiento antiguo, habría que eliminarlo mediante lijadora mecánica antes de proceder al barnizado.

## MODO DE EMPLEO

---

En pavimentos muy porosos (de alta absorción), se aplica nuestro producto Blatefix como primera capa y, a continuación (2 horas) se aplica Aceite Sintético Cerámicas.

Si fuera necesario se aplican 1 ó 2 capas de Aceite Sintético Cerámicas hasta obtener el acabado deseado.

En pavimentos poco porosos (de baja absorción), se aplica directamente Aceite Sintético Cerámicas como primera capa, y si fuera necesario se aplica una segunda capa del mismo producto.

Para pintar en exteriores se procede de la misma manera que en interiores. La duración del producto es limitada.

## RECOMENDACIONES

---

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo. Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

## PRESENTACION

---

Disponible en tamaño de 750 ml y 4 litros.

Colores: Transparente satinado.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 12/11/13

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.