



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

# Technical data sheet

visit us at: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## TINTES HIDROALCOHOLICOS. LINEA 199



### DESCRIPCION

Tinte en base acuosa para cambiar el color natural de la madera en interiores.

### PROPIEDADES

Secado muy rápido y equilibrado poder de penetración.

### APLICACIONES

Cuando se desea colorear cualquier tipo de madera, al agua, admitiendo posteriormente el lacado con productos nitro y poliuretano.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Penetración: Buena.

Secado tacto: 5 minutos aprox.

Repintado: 30 minutos.

Viscosidad: Igual a la del agua.

Densidad: 1,00 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Color: 13 tonos listos al uso según muestrario (todos son entremezclables entre si).

Estabilidad en envase: 6 meses mínimo en envase original cerrado (18-25°C).

Utensilios: limpieza con agua.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Lijado perfecto de la madera y eliminación del polvo antes de empezar la aplicación.

### MODO DE EMPLEO

Se diluirán o no los tintes al agua dependiendo de la intensidad del tono deseado.

En caso de diluir utilizar agua.

Aplicar cruzando las pasadas para homogeneizar el reparto y de acuerdo con la intensidad del tono deseado.

### RECOMENDACIONES

Los tintes hidroalcohólicos no deben lijarse, aplicar encima directamente el fondo.

Al ser entremezclables nuestros tintes hidroalcohólicos, cada cliente se puede preparar sus propios colores.  
Para diluir nuestro tintes emplear agua.

## PRESENTACION

---

Disponible en envases de 250 ml y 1 litro.  
Colores: Avellana, Caoba, Nogal, Miel, Cerezo, Roble y Sapeli.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.  
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA..: 11/07/17

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.

---