

## ECOLUZ



### DESCRIPCION

Pintura plástica mate de calidad y sin olor para interiores, desarrollada con una formulación conceptualmente ecológica y por tanto favorable para el medio ambiente.

### PROPIEDADES

Excelentes propiedades de aplicación, blancura y acabado, así como muy buen poder cubriente, rendimiento, lavabilidad y adherencia. Al ser una pintura sin olor, permite dormir en las habitaciones recién pintadas.

### APLICACIONES

Para decoración de interiores sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. en edificios oficiales y/o privados donde se desee aplicar una pintura sin olor para la utilización inmediata de las habitaciones y/o para favorecer el medio ambiente con un excelente acabado.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Color: blanco.
- Aspecto: liso mate calidad.
- Blancura: excelente.
- Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 , ( UNE-EN 13.300).
- Cubrición : clase 2 para 8 m<sup>2</sup>/ Lt.( UNE-EN 13.300).
- Adherencia: buena.
- Finura: 6 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
- Viscosidad: 105 +/- 15 U.K.(unidades Krebs) a 25 +/- 10°C (UNE 48-076).
- Densidad: 1,60 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
- Rendimiento: 9-13 m<sup>2</sup> / lt y mano.
- Secado: 30 - 60 minutos.
- Repintado: 4-6 horas.
- Utensilios: limpieza con agua.
- Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
- No inflamable.
- C.O.V.; 2004/42/II ( A/a)(75/30)Max. COVS: 0 G/L.

### HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Certificado EU ECOLABEL ES-V/044/001

### PREPARACION DE SUPERFICIES

- Nuevas: eliminar el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
- Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente. Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad, fondear con la pintura diluida (20-30% de agua potable) o con Fijador Acrílico si la superficie presenta difícil adherencia.

## MODO DE EMPLEO

---

Se aplica a brocha, rodillo o pistola diluyendo en las siguientes proporciones:

brocha: 5-15%; rodillo: 5-15%; pistola: 15-30%.

## RECOMENDACIONES

---

Remover el contenido del envase. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C.

Este producto por su formulación especial, tarda más tiempo que una pintura normal para ser lavable, por lo que recomendamos no lavar la superficie hasta pasados 20 días.

## PRESENTACION

---

En envase de : 4 y 15 L.

Colores: blanco.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 07/04/15

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---