



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas

### PINTALUZ SATINADO (LÍNEA PROFESIONAL)



#### DESCRIPCION

Esmalte sintético satinado de buena calidad y secado rápido para interiores y exteriores, formulado especialmente para lograr altas prestaciones.

#### PROPIEDADES

Secado rápido, buena blancura (el blanco), cubrición, dureza, rendimiento y brochabilidad, así como buena resistencia a los golpes, roces, productos de limpieza y protección antioxidante con excelente secado.

#### APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco y negro.

Acabado: Satinado.

Nivelación: Buena.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Buena.

Secado: 2,5 ± 1,5 h a 25 ± 8°C.

Repintado: 18 - 24 horas.

Viscosidad: 150 ± 40" F-4 (copa Ford nº4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).

Densidad: 1,40 ± 0,15 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 10 - 13 m<sup>2</sup> / lt.

Dureza: Buena.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

C.O.V : 2004 /42 / II ( A/i) (600/500) Max. COVS: 499 G/L.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas:

- Hierro: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con Minio Antioxidante o con una imprimación antioxidante. Después de 24 horas proceder al pintado con Pintaluz Satinado.

- Hierro galvanizado, aluminio, zinc: Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso y proceder al pintado con Pintaluz Satinado.

- Madera o yeso: aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Pintaluz Satinado.

Pintadas:

- Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Pinaluz Satinado.
- Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimir y pintar con Pinaluz Satinado como si fuera nueva.

## MODO DE EMPLEO

---

Diluir con nuestro Disolvente para Esmaltes 5 - 10 % para brocha, rodillo y pistola.

## RECOMENDACIONES

---

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

## PRESENTACION

---

En envases de 750 ml y 4 litros.  
Colores: Blanco y negro.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.  
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.  
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

### FECHA..: 08/02/17

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---