

Fecha: 07/11/2019



● DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de excelente calidad para interiores y exteriores, excepto fachadas, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros especiales en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad y con conservante antimoho.

● PROPIEDADES

- Excelente lavabilidad
- Grado de mate
- Cubrición
- Adherencia y blancura
- Muy buenas propiedades de aplicación
- Rendimiento

● APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores, excepto fachadas, sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento etc. cuando se quiera ofrecer un buen acabado sobre superficies lisas.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	liso y mate profundo.
Blancura:	excelente.
Resistencia al frote húmedo:	Clase 2 (UNE-EN 13.300).
Adherencia:	excelente.
Finura:	6.0 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad:	110 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48-076).
Densidad :	1,52 ± 0,10 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición:	excelente.
Rendimiento:	9-12 m ² / L, y mano.
Secado:	30 a 60 minutos.
Repintado:	4-6 horas.
Utensilios:	limpieza con agua.
Estabilidad en envase	Más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.	
COV: 2004 / 42 / II(A/a) (75/30)	Max.COVS: 29 g / L

● HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Mate profundo:	2,3 % UNE EN 13.300
----------------	---------------------

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas: eliminar las partes sueltas, si hay mohos eliminarlos, tapar grietas, etc.
- Pintadas
 - Con temple o cal, eliminar previamente.
 - Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

En relación a como quede el soporte (pared), podemos evaluar la calidad del acabado.

● MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% aproximadamente. Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Brocha y rodillo rebajar 5-15%; pistola 15-30%. Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

● RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C. Remover el contenido del envase. No lavar la superficie pintada hasta pasados los 20 días.

● PRESENTACIÓN

- En envase: 15 L.
- Color: blanco no calibrado (no apto para sistema tintométrico)

● ALMACENAJE

Tiempo de almacenaje más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5° y 35°C).

● INFORMACION DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado: DCOIT (CAS: 64359-81-5) e IPBC (CAS: 55406-53-6).
- Contiene productos conservantes para controlar el deterioro microbiano: CMIT/MIT (CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción alérgica.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

