

BLATEM NORDIC ANTISALPICADO

Fecha: 30/11/2021

• DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de elevada calidad para interiores y exteriores excepto en fachadas, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos-estirenados en emulsión y con pigmentos, cargas y aditivos de máxima calidad.

• PROPIEDADES

Excelente cubrición, adherencia, blancura, muy buenas propiedades de aplicación, rendimiento, resistencia al frote en húmedo y antisalpicado.

• APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores, sobre diversos yesos (yeso proyectado, placas de yeso laminado, perlita, perliescayola, escayola, etc.), cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.,...cuando se necesite un elevado poder cubriente y muy buenas propiedades técnicas, en general.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto:	Liso y mate.
Cubrición:	Excelente.
Blancura:	Excelente.
Adherencia:	Excelente.
Resistencia al frote en húmedo:	Clase 3, UNE-EN 13.300.
Finura:	6,5 ± 1 H.G. (Grados Hegman)(UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad:	110 ± 15 U.K.(Unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076).
Densidad:	1,64 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento:	8-11 m ² /L y mano.
Secado:	30-60 minutos.
Repintado:	4-6 horas.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30g/L (2010). Contenido máximo en COVs 20g/L.

• HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Certificado de Emisiones al Interior A+. Según informe SGS SERCOVAM: RES 115528 A.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Superficies nuevas sin pintar:
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total de fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar grietas, etc. y aplicar Fijador Sellador Acrílico. -Superficies ya pintadas: Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben de eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrílico. Si las pinturas están en buen estado, y son brillantes, se deben de matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.
- Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).
Eliminarlas frotando enérgicamente con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

● MODO DE EMPLEO

Aplicar la pintura poco diluida, normalmente con una capa es suficiente, si fuese necesario por el color del soporte, aplicar una segunda mano. Se aplica a brocha, rodillo o pistola, dilución aproximada: brocha 10%, rodillo 10%, pistola 20%. Si la superficie presenta problemas especiales de adherencias fondear previamente con nuestro fijador acrílico o fijador al disolvente.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogenizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, previsión de lluvia, fuerte viento o temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACIÓN

En envases de 4L y 15L.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. - Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

