

Fecha: 14/03/2022



● DESCRIPCIÓN

Recubrimiento epoxi autonivelante para aplicación en áreas con altos requerimientos mecánicos y químicos.

● PROPIEDADES

- Recubrimiento epoxi de 2 mm de espesor autonivelantes.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Sistema reticulado con aminas de baja viscosidad.

● APLICACIÓN

Para el revestimiento de suelos industriales tales como almacenes, p rkings, f bricas,..

● DATOS T CNICOS

Densidad:	1.89 +- 0.2 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1) de la mezcla
Rendimiento:	0.26m ² /kg (2mm) aprox.
S�lidos en volumen:	100%
Secado (tacto):	8 horas.
Repintado:	M�nimo 12 horas. M�ximo 24 horas.
Proporci�n de mezcla:	4 partes de Componente A + 1 parte de Componente B + 5 partes de s�lice.
Temperatura de curado:	superior a 12�C
Humedad de curado:	inferior a 80%.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar secas, limpias de polvo y grasa, e imprimadas adecuadamente. La superficie debe de tener suficiente rugosidad para asegurar la adherencia.

La temperatura del soporte debe de estar comprendida entre 10 C y 30 C, y debe de estar 3 C por encima del punto de roc o.

● MODO DE EMPLEO

Se debe de mezclar el Componente A con el Componente B, y una vez homog neo, a adir la s lice.

El producto se aplica con llana o rastrillo dentado, y a continuaci n se pasa un rodillo con p as de nylon para eliminar el aire ocluido, consigui ndose una capa uniformemente repartida.

No almacenar envases empezados o abiertos.

En caso de necesitar una mayor trabajabilidad se puede rebajar la proporci n de mezcla hasta la siguiente proporci n: 4 partes de Componente A + 1 parte de Componente B + 5 partes de s lice.

● PRESENTACI N

Componente A 8kg, Componente B 2kg, S lice 10kg.

● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento m ximo recomendado: un a o en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 -35 C).

● INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los ni os.

Leer la etiqueta antes del uso.

Para m s informaci n consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislaci n vigente de tratamiento de residuos.