

Fecha: 24/03/2022



● DESCRIPCIÓN

Imprimación-sellador epoxi transparente de dos componentes en base disolvente para el sellado y/o protección de suelos de hormigón.

● PROPIEDADES

Excelente penetración, dureza, resistencia a la abrasión y a los productos químicos comunes, así como buen rendimiento y aplicación.

● APLICACIONES

- Para el sellado de suelos de hormigón antes de aplicar nuestro Blatepox Suelos.
- Para el sellado y protección de suelos de hormigón cuando se desee mantener su color natural en interiores y estén sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|---|
| ASPECTO | Transparente. |
| ADHERENCIA | Extraordinaria. |
| BROCHABILIDAD | Buena. |
| DUREZA | Excelente. |
| SECADO | 2-4 horas a 25 ± 8°C. |
| REPINTADO | Entre 12-24 horas. |
| VISCOSIDAD | 15 ± 7" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200). |
| DENSIDAD | 0,96 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2). |
| RENDIMIENTO | 8 - 10 m ² /Kg para 40 micras. |
| RELACION DE LA MEZCLA | 3 partes en peso de Blatepox Primer Suelos/1 parte en peso de Catalizador Blatepox Primer AD. |
| VIDA DE LA MEZCLA | máximo 8 horas. |
| UTENSILIOS | limpieza con Disolvente Blatepox. |
| COV: 2004/42/II A(h)(750/750) | Máx. COVS 600 g/Lt. |

● PREPARACION DE SUPERFICIES

- **Superficies nuevas sin pintar:**
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc.

● MODO DE EMPLEO

- Se aplica a brocha, rodillo o pistola normalmente tal cual, sin diluir.

● RECOMENDACIONES

- Siempre aplicar el producto con temperaturas superiores a los 12°C y evitando la humedad excesiva.
- Se debe mezclar con su catalizador en la relación exacta.
- Si es necesario diluir el producto, solamente emplear nuestro Disolvente Blatepox.

● PRESENTACION

- En envases de 4 Kg (3 + 1) y 20 Kg (15 + 5).

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACION DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.
- Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

