



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fiches Techniques



### LIMPIADOR DE FACHADAS CON CONSERVANTE ANTIMOHO



#### DESCRIPCION

Producto para la conservación de los materiales de construcción evitando la formación de hongos, musgos, mohos y algas.

#### PROPIEDADES

Excelente conservación de los materiales de construcción debido a la acción prolongada del producto, de muy fácil aplicación y repintable con las pinturas y revestimientos al agua sin interferir en ninguna de sus propiedades.

#### APLICACIONES

Es un producto de pre-tratamiento reparador de superficies de construcción previo al pintado, sobre todo en las superficies con formación de hongos, musgos, mohos y algas. Sobre este producto debemos aplicar una pintura o revestimiento de acabado con conservante antimoho.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Incoloro.

Acabado: Transparente.

Uso: Interior/Exterior.

Densidad (UNE-EN-ISO 2811-1):  $1,00 \pm 0,05$  gr/cc.

Rendimiento: 4-6 m<sup>2</sup>/L.

Secado: 30 minutos.

Repintado: mínimo 2-4 horas; óptimo 24 horas.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: No es necesario realizar ninguna preparación especial. Para el pintado posterior realizar la preparación de superficie que indique la Ficha Técnica de la pintura o revestimiento a utilizar.

Pintadas: Eliminar las partes en mal estado, mal adheridas o de baja calidad y proceder como en las superficies nuevas.

#### MODO DE EMPLEO

Si la superficie presenta a simple vista manchas negras importantes, se deben raspar con un cepillo de cerdas duras o algo similar antes de aplicar el producto.

El producto se emplea tal cual sin diluir, empapando la superficie mediante cualquiera de los sistemas

de aplicación (brocha, rodillo o pistola).

Después de estar totalmente seco el producto, se debe aplicar preferentemente como acabado una pintura o revestimiento con conservante antimoho.

## RECOMENDACIONES

---

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia.

## PRESENTACION

---

En envases de 1 y 5 litros.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta de seguridad del envase.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Evitar su liberación al medio ambiente.

---

### FECHA.: 16/12/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.

---