



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

LINEA SPACIAL(ORO/PLATA) BASE - SISTEMA TINTOMETRICO



DESCRIPCION

Pintura brillante no cubriente al agua, formulada especialmente y en base a la última tecnología en alta decoración con reflejos nacarados .

PROPIEDADES

Excelentes efectos nacarados ,alto brillo, gran resistencia al frote en húmedo, larga duración, elevado rendimiento y buena aplicación.

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas .

APLICACIONES

Siempre que se desee ofrecer una decoración fuera de lo normal con acabados nacarados Sobre tipo de fondos lisos o con relieve debidamente preparados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso, no cubriente con efectos.

Adherencia: buena.

Pegajosidad: mínima:

Cubrición: no cubriente.

Viscosidad: 95 +/- 15 u.k. (unidades krebs) a 25° +/- 10° C (UNE 48-076).

Densidad: 1,03 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Rendimiento: 8-12 m /lt. y mano.

Secado: 30-60 minutos.

Colores : bases PL y OR. Colores definidos en el Sistema Tintométrico.

Repintado: 5-7 horas.

Utensilos: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original bien cerrado.

No inflamable.

C.O.V : 2004/42/II (A/I)(300/200)Max. COVS: 40 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas etc.

Pintadas: con temple o cal eliminarlo previamente a fondo.

Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad. Ya limpia la superficie, aplicar nuestros productos Junior, Blatemdelfin o Seda para acabados lisos, o gotaplas para acabados en relieve, (conviene que el soporte sea algo absorbente para así resaltar el efecto nacarado del producto).

MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie pintada de Junior, Blatemdelfin , Seda o gotaplas, y seca, aplicar los spaciales rebajándolos con un 5-15% de agua potable sobre paños completos cruzando las rodilladas y evitando montar una sobre otra. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5º c.

Remover el contenido del envase.

Nota.-si la preparación con Junior, Blatemdelfin , Seda o Gotaplast hace en tonos pasteles beige, salmón o similares se realiza el efecto nacarante del Spacial oro, y si la preparación es en tonos grises muy claros o similares se realiza el efecto nacarante del Spacial plata.

PRESENTACION

En envase de 750 ml y 4 lt.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más informacion consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/03/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
