



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

MARTELE ANTIOXIDANTE

(PEINTURE LAQUE ANTIOXYDANTE D'ASPECT MARTELÉ)



DESCRIPTION

Peinture laque synthétique antioxydante brillante d'aspect martelé pour intérieurs et extérieurs à base de résines alkydes modifiées.

PROPRIÉTÉS

Antirouille, séchage rapide et bonne brillance, dureté, pouvoir couvrant, rendement ainsi que facile application et résistance élevée aux frottements, etc.

APPLICATIONS

Principalement sur supports métalliques comme finition, tels que machines, ascenseurs, etc. et comme finition sur bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Brillante.

Couleur: Gris métallisé.

Méthode d'application: Pistolet.

Séchage: 45 + 15 minutes à 25 + 8°C.

Recouvrement: 24 heures.

Viscosité: 200 + 50 s F-4 (coupe Ford n°4) à 25° + 8°C (ASTM D-1200).

Densité: 0,98 + 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Rendement: 9-11 m² /L et couche.

Dureté: Excellente.

Diluant: Diluant Universel Blatem.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Max. COV: 499 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Fer:

Désoxyder et dégraisser la surface, appliquer notre primaire Minio Antioxydante ou Blatprimer Ignifuge Antioxydante (Ignifuge Antirouille).

24 heures après, appliquer notre peinture laque anticorrosion Martelé Antioxydante.

Bois:

Appliquer notre scellant synthétique Selladora Sintética, poncer, nettoyer la poussière et appliquer notre peinture laque anticorrosion Martelé Antioxydante.

MODE D'EMPLOI

Ne pas diluer ou diluer légèrement avec notre diluant universel (Disolvente Universal) en adaptant la viscosité en fonction du système d'application/projection (généralement 0-5%).

Application au pistolet principalement.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du pot jusqu'à l'homogénéisation du produit.

Après usage, recouvrir le pot en évitant les poches d'air si le produit ne doit pas être réutilisé avant un certain temps.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 750 ml et 4 L.

Couleurs: Gris Métallisé (Gris Metalizado).

STOCKAGE

Temps de stockage maximum recommandé: 12 mois en emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à température comprise entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
