BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Fiches Techniques
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

SEÑALIZACIÓN VIAL (SIGNALISATION ROUTIÈRE)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique en phase solvant d'excellente qualité, formulée spécialement pour peindre la signalisation des voies publiques et privées sur béton non poli et bitume.

PROPRIÉTÉS

Excellent séchage, adhérence, résistance à l'alcalinité et aux agents atmosphériques, bon pouvoir couvrant, rendement, dureté et résistance à l'abrasion.

APPLICATIONS

Pour la signalisation de tout type de voies publiques et privées sur béton non poli et bitume telles que routes, rues, bordures, parkings, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Lisse et Semi-satinée.
Adhérence: Excellente.
Séchage: 10 ± 7 minutes à 25 ± 8ºC.
Recouvrable: 1-2 heures.
Viscosité: 220 ± 40" F-4 (coupe Ford nº 4) à 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densité: 1,45 ± 0,15 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Finesse: 7,5 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendement: 4-6 m2/kg et couche.
Résistance à l'abrasion: excellente.
Couleur: Blanco (Blanc), Amarillo (Jaune), Rojo (Rouge) et Azul (Bleu).
Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec Disolvente Clorocaucho (Diluant caoutchouc chloré) ou Disolvente Universal (Diluant Universel).

PRÉPARATION DES SURFACES

En général, les surfaces doivent être propres et sèches et le béton non poli (pore ouvert).
Si le béton est neuf, il doit être totalement sec et exempt d'agents de durcissement, éléments de décoffrage, etc. et avoir une porosité suffisante pour assurer l'ancrage.
Si le support est peint avec une peinture en phase solvant similaire, éliminer les parties en mauvais état et nettoyer.

MODE D'EMPLOI

Sur surfaces correctement préparées et propres, appliquer le produit en une ou deux couches en fonction des besoins et méthode d'application. Application au pistolet avec les équipements de projection adéquats. Ajuster la viscosité en diluant avec notre diluant "Disolvente Clorocaucho" si besoin.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du pot jusqu'à homogénéisation du produit.
Pour diluer le produit, utiliser uniquement notre diluant Disolvente Clorocaucho.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 1 Kg et 5 Kg.
Couleurs: Blanco (Blanc), Amarillo (Jaune), Rojo (Rouge) et Azul (Bleu).

STOCKAGE

Temps de stockage: Plus d'1 an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.