



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



XILATEM AQUA SATINADO (LASURE SATINÉE PHASE AQUEUSE)



DESCRIPTION

Produit de finition (lasure) pour le bois à base de polymères spéciaux en phase aqueuse avec protecteurs U.V incorporés.

PROPRIÉTÉS

Transpirable, permettant de réguler l'humidité du bois, pénétrant, ne forme pas de film sur le bois (sauf si application excessive), ne craquelle pas, de longue durée en extérieur grâce aux pigments incorporés et filtres U.V.; prévient les effets nocifs pour le bois en intérieurs et extérieurs.

Les couleurs de la gamme sont intermélangeables.

APPLICATIONS

Pour la protection de tout type de bois à pore ouvert et spécialement comme finition sur Xilatem Aqua Fondo (Xilatem Aqua Fond) autant en intérieurs qu'en extérieurs.

Xilatem Aqua Satinado Incolore (Incolore) ne convient pas pour les bois exposés au soleil et à la pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Satinée.

Couleur: Couleurs selon nuancier.

Adhérence: Excellente.

Brossabilité: Excellente.

Séchage au toucher: 30 minutes.

Recouvrement: 2-3 heures.

Densité: $1,00 \pm 0,10$ g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Rendement: 10-14 m²/L en 2 couches ou plus.

Non inflammable.

Conservation: Un an en emballage d'origine fermé.

Ustensiles: Nettoyage avec de l'eau.

C.O.V: 2004/42/IIA(f)(150/130) Max. COV: 50 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Bois neufs: Les bois à traiter doivent être propres, secs (teneur en humidité inférieure à 20%) et sans corps étrangers ni poussière avant d'appliquer Xilatem Aqua Satinado.

Bois vernis: Si les bois ont été vernis avec Xilatem Aqua ou Xilatem phase solvant à pore ouvert, poncer légèrement, éliminer la poussière et procéder comme pour les bois neufs.

Si les bois sont vernis à pore fermé avec Barniz Sintético Universal Brillante (Vernis Synthétique Universel Brillant) ou similaire, décaper avec DK2 et procéder comme pour les bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter le pot avant utilisation et appliquer sans diluer à la brosse en suivant les veines du bois, par immersion ou pistolet. Insister au moment de l'application sur les zones les plus absorbantes. Pour obtenir une finition plus régulière, passer un chiffon ou un pinceau sec le long des veines du bois 5 minutes après application.

RECOMMANDATIONS

Après utilisation, fermer le pot en laissant peu d'air si le produit ne sera pas réutilisé avant un certain temps.

Bien remuer le contenu du pot jusqu'à la parfaite homogénéisation du produit.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.

CONDITIONNEMENT

Disponible en pots de 750 ml et 2,5L.

Couleurs: Incolore (Incoloro), Pin (Pino), Pin Tea, Acajou (Caoba), Chêne (Roble), Marron (Castaño), Noyer (Nogal), Teck (Teca), Sapelly.

STOCKAGE

Temps de stockage: 1 an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est nécessaire de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
