



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

## Informação Técnica



### MASCOTA BLANCO Y COLORES



#### DESCRIÇÃO

Tinta plástica acetinada de excelente qualidade para interiores e exteriores, formulada com a tecnologia mais avançada em copolímeros vinílico-versáticos em emulsão e com pigmentos e extenders de máxima qualidade.

#### PROPRIEDADES

Excelente poder de cobertura, brilho, brancura, rendimento, aplicação e não pegajosa, bem como ótima resistência aos agentes atmosféricos e à radiação ultravioleta solar.

#### APLICAÇÕES

Para alta decoração de interiores e exteriores, sobre gesso, cimento, tijolo, fibrocimento, etc., caso deseje um acabamento de grande qualidade em acetinados.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: liso-acetinado.

Brancura: excelente.

Brilho: 65 +/- 8% (medidor de brilho Gardner, ângulo de 85°).

Pegajosidade: praticamente nula.

Aderência: boa.

Finura: 7 +/- 1 H.G. (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidade: 110 +/- 20 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/- 10 °C (UNE 48-076).

Densidade: 1,20 +/- 0,20 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1), consoante cor.

Resistência à fricção húmida: Classe 1 (UNE-EN 13.300).

Cobertura: excelente.

Rendimento: 10-13 m<sup>2</sup>/l à mão.

Secagem: 30-60 min.

Repintura: 4 - 6 horas.

Utensílios: limpeza com água.

Conservação: mais de um ano na embalagem original fechada.

Cores: branco, amarelo cromo, vermelho escarlate, azul, laranja vivo, vermelho carmim, violeta, verde trópico, verde cromo, vermelho óxido, amarelo óxido, preto, castanho.

Não inflamável.

COV: 2004 /42 /II (A/b) (150/100) Máx. COVS: 29 G/L ( consoante cor).

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas: eliminar as manchas, as poeiras, os elementos soltos, tapar as fendas, etc.

Pintadas: com têmpera ou cal, eliminar previamente. Com tinta: eliminar os elementos soltos em mau estado ou de fraca qualidade.

#### MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar uma primeira demão com cerca de 15-25% de água potável e uma segunda demão com 5-15% e 15-30% com pistola.

Aplica-se com trincha, rolo ou pistola.

#### RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 °C. Remover o conteúdo da embalagem. Lavar a superfície pintada passados pelo menos 15 dias.

#### APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 750 ml e 4 l.

Cores: Branco.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

Caso se proceda à aplicação com pistola, é recomendável usar máscara.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

Em caso de contacto com os olhos, lavá-los com água limpa e abundante.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

---

FECHA...: 19/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomar as medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---