



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



LIMPIADOR DE FACHADAS CON CONSERVANTE ANTIMOHO



DESCRIPCION

Producto para la conservación de los materiales de construcción evitando la formación de hongos, musgos, mohos y algas.

PROPIEDADES

Excelente conservación de los materiales de construcción debido a la acción prolongada del producto, de muy fácil aplicación y repintable con las pinturas y revestimientos al agua sin interferir en ninguna de sus propiedades.

APLICACIONES

Es un producto de pre-tratamiento reparador de superficies de construcción previo al pintado, sobre todo en las superficies con formación de hongos, musgos, mohos y algas. Sobre este producto debemos aplicar una pintura o revestimiento de acabado con conservante antimoho.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Incoloro.

Acabado: Transparente.

Uso: Interior/Exterior.

Densidad (UNE-EN-ISO 2811-1): $1,00 \pm 0,05$ gr/cc.

Rendimiento: 4-6 m²/L.

Secado: 30 minutos.

Repintado: mínimo 2-4 horas; óptimo 24 horas.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: No es necesario realizar ninguna preparación especial. Para el pintado posterior realizar la preparación de superficie que indique la Ficha Técnica de la pintura o revestimiento a utilizar.

Pintadas: Eliminar las partes en mal estado, mal adheridas o de baja calidad y proceder como en las superficies nuevas.

MODO DE EMPLEO

Si la superficie presenta a simple vista manchas negras importantes, se deben rascar con un cepillo de cerdas duras o algo similar antes de aplicar el producto.

El producto se emplea tal cual sin diluir, empapando la superficie mediante cualquiera de los sistemas

de aplicación (brocha, rodillo o pistola).

Después de estar totalmente seco el producto, se debe aplicar preferentemente como acabado una pintura o revestimiento con conservante antimoho.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia.

PRESENTACION

En envases de 1 y 5 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta de seguridad del envase.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Evitar su liberación al medio ambiente.

FECHA.: 16/12/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
