



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica

DECAPANTE PINTURA PLASTICA Y GOTA



DESCRIPCION

Decapante en base acuosa para eliminar el gotelé y plásticos texturados en general.

PROPIEDADES

Muy buen efecto decapante , así como fácil de aplicar y lavar.

APLICACIONES

Para eliminar cualquier tipo de pinturas texturadas y gotele, con aplicacion sencilla y sin daña la superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: azul traslucido.

Tiempo de acción: 4 horas.

Aplicación ; buena.

Viscosidad : 85 +-10 UK(unidades krebs) a 25+-10°C (une 48-076).

Densidad: 1,01 +- 0,05 gr/cc.(UNE-EN-ISO 2811-1).

Rendimineto : 4-6 m2/l.

Estabilidad en el envase : más de un año en su envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con agua o Disolvente Universal de Blatem.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Este producto es para preparar las superficies que tengan pinturas viejas o gotele para eliminarlas.

MODO EMPLEO:

Aplicar el producto sobre la superficie a decapar a razón de su rendimiento. Se debe dejar actuar el producto al menos durante una hora, pudiéndose dejar actuar varias horas, ya que cuanto más tiempo actúe el producto sin llegar a estar seco, mayor sera la profundidad decapada.

La superficie reblandecida rascarla con una espátula triangular o una llana de acero bien afilada.

En caso de ser un gotelé muy grueso o plastificado, y si no sale todo al rascar la primera vez, se debe repetir la aplicación de Decapante Pintura Plástica y Gota y volver a rascar.

Una vez eliminado el gotelé o la pintura, lavar para eliminar los restos de decapante y dejar secar la superficie.

Se aplica a rodillo o brocha procurando extenderlo bien.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogenizar perfectamente el producto.
Aplicar el producto tal cual, sin diluir.

PRESENTACION

En envase : 750 ml y 4l.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperaturas entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 18/02/14

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foga a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
