



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



EFESO MARMO ESTUCO A LA CAL (BLANCO Y COLORES)



DESCRIÇÃO

Estuque mineral à base de cal em massa para acabamentos de camada espessa em exteriores e interiores. Permite vários acabamentos decorativos, incluindo o efeito marmorino.

PROPRIEDADES

Alta transpirabilidade, fácil aplicação, petrifica pela ação do CO2 oferecendo uma extraordinária resistência à luz e às intempéries.

APLICAÇÕES

É utilizado em fachadas e interiores para acabamentos rústicos ou finos, especialmente em superfícies de construção devidamente preparadas, em edifícios antigos e modernos, tais como palácios, mansões, hotéis, restaurantes, museus, locais comerciais, discotecas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: mineral à base de cal.
 Acabamento: rústico ou liso.
 Densidade: 1,55 + 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
 Viscosidade: massa tixotrópica.
 Rendimento: 0,3 - 0,4 m²/kg.
 Secagem ao tacto: 1 hora.
 Lixagem: 24 horas.
 Limpeza: com pano humedecido com água e detergente neutro.
 Alisamento: imediatamente depois da aplicação.
 Cores: branco e cores conforme carta de cores.
 Utensílios: limpeza com água.
 Conservação: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada.
 COV: 2004/42/II (A/I)(300/200). Max. COVS: 0 G/L.
 Não inflamável.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Superfícies novas sem pintar: eliminar as partes soltas e a poeira, tapar fendas, etc.
- Superfícies pintadas: com tempêra ou cal, eliminar previamente.
- Com tinta, eliminar as partes em mau estado.

Em superfícies limpas, secas e consistentes, aplicar o nosso primário Blatemprimer diluído 1:1 com água potável.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Em superfícies devidamente preparadas e passadas pelo menos 4 horas, aplicar com talocha de aço inoxidável Efeso (Marmo) até conseguir a espessura e a cor uniformes.

Se for necessário lixar, esperar 24 horas.

Trabalhar o produto para conseguir o efeito desejado imediatamente depois de aplicar a última camada do produto.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com tempo chuvoso ou em superfícies sobreaquecidas.

- Aplicar este produto em superfícies entre 5 e 35°C.

- Mexer o conteúdo da embalagem.

Nota: com esta informação técnica procuramos somente orientar e aconselhar segundo o nosso critério e dilatada experiência; não podemos ser responsáveis pelas consequências da utilização de estes produtos, as condições e circunstâncias da sua aplicação estando fora do nosso controle.

EMBALAGEM

Embalagens de 5 e 15 kg.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (coberto e a uma temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É necessário seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para mais informação, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA...: 21/04/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.