



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### VELADURA AL AGUA



#### DESCRIÇÃO

Produto especial, tixotrópico, muito pouca cobertura à base de água. Formulado baseando-se na última tecnologia em alta decoração.

#### PROPRIEDADES

Grande facilidade de aplicação, colorido, resistente à lavabilidade e muito fácil de repintar.

#### APLICAÇÕES

Para aplicar como acabamento encima do nosso Rustidecor e em geral para alta decoração, oferecendo um colorido rico e acabamento de grande beleza, sendo lavável e repintável.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores: Incolor, Duna, Anil, Daroca, Gris ceniza (Cinza), Amarillo (Amarelo), Verde Musgo, Marrón, Siena, Arcilla (Argila), Terracota, Sombra, Branco.

Viscosidade: 130 ± 15 U.K. (Unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48-076).

Densidade: 1,10 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Finura: 6 ± 1 H.G. (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Cobertura: Muito pouca.

Rendimento: 9-13 m<sup>2</sup>/L e demão.

Secagem: 30-60 minutos.

Repintura: 4 - 6 horas.

Utensílios: limpeza com água.

Conservação: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada.

Não inflamável.

COV: 2004/42/II(A/I)(300/200). Teor Máximo em COV: 20 G/L.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

A aplicação do Rustidecor ou de qualquer outro produto deve ser limpa e seca antes de aplicar a Veladura al Agua.

#### MODO DE UTILIZAÇÃO

A Veladura al Agua é muito fácil de aplicar à trincha, esponja, etc. Entretanto, consegue-se uma melhor uniformidade de acabamento quando é aplicada com esponja.

Aplica-se sem diluir ou muito ligeiramente diluída.

## RECOMENDAÇÕES

---

Não aplicar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5°C.  
Mexer o conteúdo da embalagem até homogeneizar o produto.

## APRESENTAÇÃO

---

Embalagens de 750ml e 2,5L.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida da intempérie (no interior e a temperatura entre 5 e 35°C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

No caso de aplicação à pistola, é recomendável usar máscara.  
Manter o produto fora do alcance das crianças.  
Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante.  
Para mais informação consultar a ficha de segurança do produto.

---

### FECHA...: 25/04/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---