



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica

TOTAL CLEAN - BASE SISTEMA TINTOMÉTRICO



DESCRIÇÃO

Tinta plástica mate de base aquosa para interiores, com excelente lavabilidade. Formulada com a tecnologia mais avançada em copolímeros acrílicos-estirenados e com pigmentos e cargas de máxima qualidade. Com conservante anti-fungos para proteger a película de tinta.

PROPRIEDADES

Excelente lavabilidade, alto rendimento, poder de cobertura, brancura. De fácil aplicação e secagem rápida. Resistente à grande variedade de manchas (vinho, coca-cola, sumo, café, etc) e com efeito anti-fungos (sobre a película) para uso em interiores.

Os seus controles rigorosos permitem reproduzir fielmente as cores realizadas com máquinas tintométricas.

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvida para pintar superfícies de interiores sobre todo tipo de alvenaria devidamente preparadas (gesso, tijolo, cimento, fibrocimento, etc) com muito boas propriedades técnicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Mate.
 Cobertura: Boa.
 Conservação do branco: Não amarelece.
 Finura: $6,5 \pm 1$ HG (UNE-EN-ISO 1524).
 Viscosidade: 110 ± 15 UK (Unidades Krebs) a $25^\circ \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48-076).
 Resistência à esfrega húmida: Classe 1 (UNE-EN 13.300).
 Densidade: $1,36 - 1,33 \pm 0,15$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1), consoante cores.
 Secagem: 30 - 60 minutos.
 Repintura: 6-8 horas.
 Rendimento: 10-13 m²/L e demão.
 Bases: TC1 e TC3.
 Cores: Definidas no Sistema Tintométrico.
 Utensílios: Limpeza com água.
 Conservação: mais de um ano na sua embalagem original fechada.
 Não inflamável.
 C.O.V: 2004/42/II (A/a)(75/30) Max. COV: 29 G/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar duras, secas, limpas e sem fendas.

Novas: de gesso, aplicar previamente uma demão de Fixador Acrílico (Fijador Acrílico).

Pintadas: se a tinta está em bom estado, lavar, lixar suavemente e aplicar directamente TOTAL CLEAN. Se a tinta está em mau estado, eliminar completamente a tinta, reparar os defeitos e proceder como para superfícies novas. Se estão pintadas com têmpera ou cal, eliminar previamente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Sobre superfícies devidamente preparadas, aplicar com trincha, rolo ou pistola.

A diluição com água é: para trincha ou rolo de 10% e para pistola de 20% aproximadamente.

Aplicar duas demãos de tinta (normalmente).

RECOMENDAÇÕES

A tinta aplicada atinge as máximas prestações de dureza e facilidade de limpeza 3 semanas após aplicação.

Não pintar com tempo chuvoso ou com temperaturas inferiores a 5°C nem com humidade relativa superior a 80%.

Mexer o conteúdo da embalagem.

Lavar os utensílios com água imediatamente após aplicação.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 4L.

Bases: TC1 e TC3.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida da intempérie (no interior e a temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Contém CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9, BIT n°CAS 2634-33-5. DCOIT n°CAS 64359-81-5.

Pode provocar uma reacção alérgica.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Manter fora do alcance das crianças.

Ler o rótulo da embalagem antes de usar.

FECHA..: 04/09/18

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.