



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



BLATEMSIL (HIDROFUGANTE INVISÍVEL)



DESCRIÇÃO

Hidrofugante-impermeabilizante invisível à base de polissiloxanos para proteger superfícies porosas em fachadas contra a humidade (argamassa de cimento, betão celular, tijolos de face à vista, pedra natural e artificial, etc.), mantendo o seu aspeto original.

PROPRIEDADES

Repele a água e permite a transpiração do suporte, mantendo o seu aspeto natural, elevado poder de penetração em todos os materiais habituais de construção, grande durabilidade com excelente resistência ao envelhecimento, devido às ligações de siloxanos que se formam sobre os grupos reativos do suporte, não deixa película à superfície, evita a penetração de sujidade nos suportes tratados e, ao impedir que o suporte fique molhado, evita a formação de fluorescências (salitre) e fungos.

APLICAÇÕES

Para a proteção contra a humidade de superfícies porosas em fachadas e exteriores em geral, tais como argamassas de cimento, betão celular, tijolo de face à vista, pedra natural e artificial, estuques, fibrocimento, etc., mantendo o seu aspeto natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: transparente (não filmogénico).
Penetração: excelente.
Viscosidade: 13 +/- 5" F-4 (copa Ford n.º 4) a 23 +/- 8 °C (ASTM D-1200).
Densidade: 0,78 +/- 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).
Secagem: 1 hora aproximadamente.
Repintura: 12-18 horas mínimo.
Rendimento: 3-6 m² / l à mão.
Diluyente: aplicar ao usar.
Estabilidade na embalagem: mais de 1 ano na embalagem original fechada.
Utensílios: limpeza com o nosso Solvente para Esmaltes.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Este produto apenas é aplicável em superfícies verticais ou muito inclinadas.
Os suportes devem estar secos e limpos:
Quando se tratar de obras de alvenaria novas, aguardar 28 dias antes de aplicar Blatemsil. Depois de chover, aguardar no mínimo 24 horas antes de aplicar Blatemsil.
Se a fachada for limpa com água sob pressão, aguardar no mínimo 3 dias antes de aplicar Blatemsil.
Escovar sempre as zonas de fraca aderência, zonas pulverulentas, etc., e limpar as superfícies sujas. Se o suporte apresentar tintas velhas, eliminá-las totalmente antes de aplicar Blatemsil.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Este produto aplica-se como primário e acabamento. Por norma, aplicam-se duas demãos do produto; em suportes muito porosos, poderão ser necessárias três demãos e, em suportes pouco porosos, uma demão será suficiente. Aplica-se com trincha, rolo, pistola aerográfica, airmix e airless. Deve-se aplicar sempre de forma uniforme em toda a superfície, para evitar o aparecimento de manchas após a queda de chuva nas zonas de aplicação defeituosa.

RECOMENDAÇÕES

Aplicar sempre sobre suportes totalmente secos. Aplicar com temperaturas inferiores a 35 °C e com humidade relativa inferior a 85%. Nunca aplicar em tempo chuvoso, nem em superfícies aquecidas com orvalho matinal.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 1 litro, 4 litros e 15 litros.
Cores: Invisível.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento máximo recomendado: 1 ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA.: 19/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomar as medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
