



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



SEÑALIZACION PROFESIONAL



DESCRIPCION

Pintura acrílica al disolvente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.

PROPIEDADES

Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Liso y mate.

Adherencia: Buena.

Secado: 10 ± 7 minutos a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Repintado: 1-2 horas.

Viscosidad: 180 ± 40 " F-4(copa Ford nº4) a $25^\circ \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $1,44 \pm 0,15$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Finura: 7 ± 1 H.G.(grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendimiento: 3-5 m²/kg. y mano.

Resistencia abrasión: Buena.

Color: Blanco, amarillo, rojo y azul.

Estabilidad en envase: Mas de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general las superficies han de estar limpias y secas y el hormigón no pulido.

Si es hormigón nuevo ha de estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes, etc. y tener una suficiente porosidad para asegurar el anclaje.

Si el soporte esta pintado con una pintura base disolvente similar hay que eliminar las partes en mal estado y limpiar.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar el producto a una o dos pasadas según necesidades y método de aplicación.

Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados.
Poner en viscosidad de aplicación con nuestro Disolvente Clorocaucho.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Para diluir el producto emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.

PRESENTACION

En envases de 25 Kg.
Colores: Blanco, amarillo, rojo y azul.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 31/01/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto. Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
