



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



PINTALUZ NEGRO MATE (LINEA PROFESIONAL)



DESCRIPCION

Esmalte sintético mate de buena calidad y secado rápido para interiores y exteriores, formulado especialmente para lograr altas prestaciones.

PROPIEDADES

Secado rápido, buena cubrición, dureza, rendimiento y brochabilidad, así como buena resistencia a los golpes, roces, productos de limpieza y protección antioxidante con excelente secado.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Negro.

Acabado: Mate.

Nivelación: Buena.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Buena.

Secado: $1,5 \pm 0,5$ h a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Repintado: 18 - 24 horas.

Viscosidad: 170 ± 40 " F-4 (copa Ford nº4) a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $1,44 \pm 0,15$ g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento : 10 - 13 m² / lt.

Dureza: Buena.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas :

- Hierro: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con Minio Antioxidante o con una imprimación antioxidante. Después de 24 horas proceder al pintado con Pintaluz Antioxidante Mate.

- Hierro galvanizado, aluminio, zinc: Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso y proceder al pintado con Pintaluz Antioxidante Mate.

- Madera o yeso: aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Pintaluz Antioxidante Mate.

Pintadas:

- Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Pintaluz

Antioxidante Mate.

- Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimir y pintar con Pintaluz Antioxidante Mate como si fuera nueva.

MODO DE EMPLEO

Diluir con nuestro Disolvente para Esmaltes 5 - 10 % para brocha, rodillo y pistola.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

En envases de 750 ml y 4 litros.

Colores: Negro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla . .

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 03/02/15

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
