



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



PINTALUZ BLANCO MATE LINEA PROFESIONAL



DESCRIÇÃO

Esmalte sintético mate de boa qualidade e secagem rápida para interiores e exteriores formulado especialmente para alcançar altas prestações.

PROPRIEDADES

Secagem rápida, boa brancura, cobertura, dureza, rendimento e pincelagem assim como boa resistência aos choques, fricções, produtos de limpeza e proteção antioxidante com excelente secagem.

APLICAÇÕES

Para pintar todo tipo de superfícies de madeira, alvenaria e ferro devidamente preparadas em interiores e em exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores: Branco.

Acabamento: Mate.

Nivelamento: Bom.

Aderência: Excelente.

Pincelagem: Boa.

Secagem: $1,5 \pm 0,5$ h a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Repintura: 18 - 24 horas.

Viscosidade: 170 ± 40 F-4 (copo Ford nº4) a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidade: $1,49 \pm 0,15$ gr/cc consoante cor (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Rendimento: 10 - 13 m².

Dureza: Boa.

Conservação: Mais de um ano na sua embalagem original fechada.

Utensílios: Limpeza com Diluente para Esmaltes, Diluente Limpeza ou Diluente Universal.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas:

- Ferro: Desoxidar e desengordurar a superfície, aplicar com primário Minio Antioxidante ou com um Primário Antioxidante. Após 24 horas, proceder à pintura com Pintaluz Antioxidante Mate.

- Ferro galvanizado, alumínio e zinco: Limpar e desengordurar a superfície, aplicar Imprimación Multiuso e proceder à pintura com Pintaluz Antioxidante Mate.

- Madeira ou gesso: Aplicar selante Selladora Sintética, lixar e limpar o pó e proceder à pintura com Pintaluz Antioxidante Mate.

Pintadas:

- Se estiver em bom estado, lixar suavemente e limpar com Disolvente para Esmaltes antes de - Se estiver em mau estado, eliminar a tinta, aplicar primário e pintar com Pinaluz Antioxidante Mate como se fosse nova.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir com o nosso Disolvente para Esmaltes 5 - 10% para trincha, rolo e pistola.

RECOMENDAÇÕES

Mexer o conteúdo até homogeneizar o produto.

Depois de usar, tapar a embalagem procurando deixar pouca câmara de ar em caso de demorar em utilizar de novo.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 750ml e 4 litros.

Cores: Branco.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: Mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida da intempérie (no interior e temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

No caso de aplicação à pistola, é recomendável usar máscara.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante.

Para mais informação consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 25/04/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.