



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### BLATEMLUX AZULEJOS



#### DESCRIÇÃO

Esmalte sintético brilhante de extraordinária qualidade para interiores (cozinhas e casas de banho), formulado com a tecnologia mais avançada para a obtenção da máxima performance.

#### PROPRIEDADES

Excelente poder de cobertura, brilho, rendimento, pincelagem e nivelamento, bem como boa secagem e grande resistência aos impactos, fricção e produtos de limpeza.

De fácil aplicação. Excelente aderência sobre azulejos.

#### APLICAÇÕES

Para a pintura de todo o tipo de superfícies cerâmicas.

Não utilizar em pisos nem em bancadas. Não apto para imersão.

Colorível com o nosso Sistema Tintométrico Blatcolor.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Brilhante e cores de acordo com o mostruário.

Nivelamento: Excelente.

Aderência: Excelente.

Pincelagem: Excelente.

Secagem:  $3 \pm 1$  h a  $25 \pm 8$  °C.

Repintura: 18-24 horas.

Viscosidade:  $160 \pm 20$ " F-4 (Copa Ford n.º 4) a  $25 \pm 8$  °C (ASTM D-1200).

Densidade: 1-1,15 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Finura:  $7,5 \pm 1$  HG (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendimento: 9-11 m<sup>2</sup>/l à mão.

Espessura da película: 65-85 micrones húmidos (aprox. 30-40 micrones secos).

Dureza: Boa.

Estabilidade na embalagem: Um ano na embalagem original fechada.

Utensílios: Limpeza com Solvente para Esmaltes, Solvente de Limpeza ou Solvente Universal.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx. COVS 413 g/l.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas: -Os azulejos devem estar livres de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade antes de proceder à pintura dos mesmos.

Pintadas: -Se estiverem em bom estado, lixar suavemente e limpar com Solvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemlux

Azulejos.

-Se estiverem em mau estado, eliminar a tinta e pintar com Blatemplux Azulejos como se fossem novas.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

---

Aplica-se com trincha, rolo ou pistola. Produto pronto a utilizar. Não aplicar sobre superfícies aquecidas pelos raios solares.

Aplicar sempre em camadas finas de acordo com as indicações nas características técnicas.

Aplicar a segunda demão respeitando os tempos de repintura.

## RECOMENDAÇÕES

---

Remover o conteúdo até à homogeneização do produto. Após a utilização, tap procurando deixar pouca câmara de ar, caso espere demorar muito até à próxima utilização. 10 dias após a pintura, pode lavar com um detergente suave. Não utilizar produtos abrasivos, esfregões ou escovas.

Não é aconselhável utilizar o produto em zonas expostas a calor intenso (perto de fogões), já que pode amarelecer.

## APRESENTAÇÃO

---

Disponível num volume de 750 ml.

Cores: Branco, azul claro, bege, vermelho, azul turquesa y azul marinho.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

### FECHA..: 18/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.