



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### XILATEM FONDO



#### DESCRIPCION

Imprimación protectora de poro abierto incoloro, a base de resinas alcidicas modificadas en base disolvente.

#### PROPIEDADES

Muy penetrante, no forma film, transpirable, regula la humedad y previene los efectos nocivos para la madera en interiores y en exteriores.

#### APLICACIONES

Sobre todo tipo de maderas antes de ser pintadas o barnizadas, especialmente en el tratamiento de la madera a poro abierto tanto en interiores como en exteriores.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Transparente.

Color: Incoloro.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Excelente.

Secado: 5 - 10 horas.

Repintado: 24 - 36 horas Viscosidad:  $12 \pm 4''$  a  $25 \pm 8''$  (ASTM D-1200).

Densidad:  $0,82 \pm 0,10$  g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 7-10 m<sup>2</sup> / lt y mano.

Punto de inflamación:  $43 \pm 5^{\circ}\text{C}$  Setaflash, copa cerrada.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/IIA(h)(750/750) Máx. COVS 700 g/Lt.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

maderas nuevas: Las maderas a tratar deben estar limpias, secas (contenido en humedad inferior al 20 %) y sin productos extraños ni polvo antes de aplicar Xilatem Fondo.

Maderas barnizadas. Si han sido barnizadas con Xilatem Acabado a

poro abierto, lijar ligeramente, eliminar el polvo y proceder como en maderas nuevas.

Si están barnizadas a poro cerrado con Barniz Sintético Universal Brillante o similar, decapar con DK2 y proceder como en maderas nuevas.

## MODO DE EMPLEO

---

Producto listo al uso para aplicar a brocha por inmersión o pistola.  
No diluir. Insistir al aplicarlo en las zonas más absorbentes.  
Terminar con Xilatem Mate.

## RECOMENDACIONES

---

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.  
Remover bien el contenido del producto.  
No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

## PRESENTACION

---

Disponibile en tamaño de 750 ml y 4 litros.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.  
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA.: 11/07/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foga a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---