



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



XILATEM AQUA FONDO



DESCRIÇÃO

Primário protector de poro aberto incolor, à base de polímeros especiais de base aquosa.

PROPRIEDADES

Muito penetrante, não forma película, transpirável, regula a humidade e previne contra os efeitos nocivos para a madeira em interiores e exteriores.

APLICAÇÕES

Sobre todo tipo de madeiras antes de serem pintadas ou envernizadas, especialmente no tratamento da madeira a poro aberto tanto em interiores como em exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Transparente.

Cor: Incolor.

Aderência: Excelente.

Pincelagem: Excelente.

Secagem: 0,5-1 hora.

Repintura: 6-12 horas.

Viscosidade: 13 ± 5 a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidade: $1,00 \pm 0,10$ g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Rendimento: 8-12 m²/L e demão.

Não inflamável.

Conservação na embalagem: 1 ano na embalagem original fechada.

Utensílios: Limpeza com água.

COV: 2004/42/IIA(f)(150/130) Max. COVS 50 g/L.

HOMOLOGAÇÕES E ENSAIOS

Homologações:

- Segurança dos brinquedos: parte 3. EN 71:1994/3(+A1:2001+AC:2002).

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Madeiras novas: As madeiras a tratar devem estar limpas, secas (conteúdo em humidade inferior a

20%) e sem produtos estranhos nem pó antes de aplicar Xilatem Aqua Fondo.

Madeiras envernizadas: Se foram envernizadas com Xilatem Aqua Mate ou Xilatem Mate a poro aberto, lixar a superfície, eliminar o pó e proceder como para madeiras novas.

Se foram envernizadas a poro fechado com Verniz (Barniz) Sintético Universal Brillante (Brilhante) ou similar, decapar com DK2 e proceder como para madeiras novas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Produto pronto para utilização, aplicar a trincha por imersão ou pistola.

Não diluir. Durante a aplicação, insistir nas zonas mais absorventes.

Como acabamento, aplicar Xilatem Aqua Mate.

RECOMENDAÇÕES

Depois de utilizar, tapar bem a embalagem se vai demorar em utilizar de novo o produto.

Mexer bem o conteúdo do produto.

Não aplicar o produto sobre superfícies expostas à forte insolação.

APRESENTAÇÃO

Disponível em 750ml e 2,5 litros.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: 1 ano na sua embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para mais informação, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA...: 22/09/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
