



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



ROTULARTE



DESCRIÇÃO

Recobrimento em base aquosa que permite criar quadros ardósia em seco.

PROPRIEDADES

Excelente resistência à abrasão, dureza, conservação do brilho, não amarelece.

APLICAÇÕES

Pintura de paredes, corredores, salas de conferências, aulas de formação, mobiliário, ...onde se queira criar um quadro ardósia em seco, que permite ser pintado com marcadores em seco e a sua posterior limpeza com um pano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: Branco e transparente (EN-ISO 2811-1 e 2).

Aspecto: Brilho.

Densidade: 1,38 + 0,1 gr/cc (Branco) e 1,00 + 0,1 gr/cc (Transparente) UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Sólidos em volume: 45 %.

Secagem (tato): 2 h + 1 h a 23 + 2°C.

Repintado sem lixar: Mínimo 2 horas, máximo 6 horas.

A partir das 6 horas, é necessário lixar.

Não inflamável.

Espessura recomendada:

Húmido: 90 microns.

Seco: 40 microns.

Rendimento: 6-7 m²/L e demão (Branco), 10 m²/L para 1 demão (Transparente).

4 - 4,6 m²/L para 2 demãos (Branco), 6,6 m²/L para 2 demãos (Transparente).

2 - 2,3 m²/L para 3 demãos (Branco), 3,3 m²/L para 3 demãos (Transparente).

Dados para produto misturado a 25°C.

Nº de camadas: 3.

Proporção de mistura:

Peso: 5/1 (Branco) e 4/1 (Transparente).

Volume: 4/1 (ambos).

Catalisador: Catalisador Rotularte.

Tempo de vida útil da mistura: 4 horas.

Conservação (lugar fresco e seco; 5-30°C, RH-60%): 12 meses na sua embalagem original bem fechada.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

As superfícies a pintar devem estar imprimadas: com imprimação epoxi ou gessos, cartão laminado, etc.: Aplicar uma demão do nosso fixador FIJADOR ROTULARTE.

Madeira, DM, etc.: Lixar previamente e aplicar o nosso POLIURETANO FONDO JV.

Metal. Aplicar a nossa imprimação epoxi BLATEPOX PRIMER ANTIOXIDANTE.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pistola com ar: 40" CF4 (1,5-1,8 m/m, 3-4 atms).

Pistola airless: 30 + 5" CF4 (0,013" , 150 atms).

Pincel / rolo: 0-5 % de água.

Condições de aplicação:

Temperatura: > 12°C e humidade inferior a 80 %.

Diluyente: Água.

Solvente de limpeza: Água.

Recomenda-se tres demãos de Rotularte com um intervalo mínimo de 2 horas y máximo de 24 horas. A partir das 6 horas é necessário lixar (grão 180) entre camadas.

Passos a seguir:

1. Limpar a superfície de gordura, poeira, partículas soltas que possam dificultar a aderência de ROTULARTE.
2. Proteger os elementos anexos a superfície a pintar com plástico cobre tudo e fita de proteção.
3. Aplicar uma demão do nosso fixador FIJADOR ROTULARTE sobre a parede para melhorar a aderência do sistema. Sobre outras superfícies

como madeira, ferro, etc., consulte-nos a preparação adequada.

4. Deixar secar 2 horas.

5. ROTULARTE é um produto de dois componentes, cujo tempo de vida estimado é de 4 horas dependendo da temperatura; portanto, não se recomenda misturar todo o conteúdo de uma só vez.

Por isso, no kit fornece-se um copo medidor de 100 ml. A relação de mistura é 4 a 1, ou seja, cada 4 copos de tinta ROTULARTE, 1 copo de catalisador. Mexer o conteúdo até homogeneizar.

6. Verter a mistura resultante no balde aplicador.

7. Aplicar uma primeira camada de tinta ROTULARTE com rolo.

8. Deixar secar um mínimo de 2 horas. A partir das 6 horas, é necessário lixar.

9. Aplicar uma segunda camada; esta pode aplicar-se sem lixar se este passo é realizado antes de 6 horas. Após 6 horas, é necessário lixar suavemente a superfície com lixa de grão 180 e limpar a parede com um pano.

10. Recomendamos aplicar uma terceira camada de tinta ROTULARTE: quanto mais lisa seja a superfície, melhor será o resultado final.

11. Retirar a fita de proteção e o plástico cobre tudo.

12. Esperar 10 dias para que a tinta esteja completamente seca antes de começar a pintar sobre ela.

13. Utilizar marcadores especiais para ROTULARTE.

14. A eliminação e limpeza diários devem realizar-se com um pano de algodão seco e limpo imediatamente depois de pintar.

15. Para a limpeza periódica e profunda, utilizar um pano de algodão impregnado do nosso "LIMPIADOR ROTULARTE".

RECOMENDAÇÕES

Mexer o conteúdo da embalagem. Não pintar com tempo chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5°C.

Lavar os utensílios com água imediatamente após utilização.

Para um melhor desempenho, utilizar marcadores para quadro branco, marcador apágavel para quadro branco e superfícies lisas. Tinta impermeável à base de água, ponta de \diamond 5 mm.

EMBALAGEM

Disponível em 800 ml + 200 ml.

Cores: Branco e transparente.

CONSERVAÇÃO

Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses na sua embalagem original bem fechada e protegida do mau tempo (coberto e a uma temperatura entre 5 e 30°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É necessário seguir as instruções indicadas na etiqueta da embalagem.

Para mais informação, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA...: 20/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
