



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



ADITIVO ANTIDESLIZANTE

DESCRIÇÃO



Additif de granulométrie sélectionnée afin d'obtenir une finition antidérapante uniforme pour les sols industriels, les vestiaires, les entrepôts, etc... Utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Mix the additive in the paint and shake with a mixer at low revolutions.
Add 400 grams per 4 liters or kilos of paint.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 400gr

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento máximo recomendado: 24 meses na sua embalagem original bem fechada e protegida do mau tempo (coberto e a uma temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ficha de segurança fornecida a pedido. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes da utilização. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos

FECHA ...: 21/05/19

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto. Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente. Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomar medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes. A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.