

Fecha: 21/04/2017



• DESCRIÇÃO

Selante aquoso branco com grande poder de cobertura, especialmente formulado para fixar e preparar paramentos em exteriores e em interiores.

• PROPRIEDADES

Alto poder de cobertura, grande penetração e facilidade de aplicação para um acabamento uniforme sobre os materiais normais de construção.

• APLICAÇÕES

Para utilizar como preparação antes de aplicar o nosso estuque Palace, etc., e para utilizar em interiores e exteriores antes de aplicar qualquer tinta à base de água (tintas plásticas, excepto acetinadas ou muito finas, revestimentos, impermeabilizantes, etc.), facilitando muito a cobertura do acabamento.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento:	Branco. Ligeiramente granulado.
Cobertura:	Excelente.
Selagem:	Excelente.
Secagem:	30-60 minutos.
Repintura:	4-6 horas.
Viscosidade:	85 ± 20 UK (unidades Krebs) a 25 ± 10 °C (UNE 48.076).
Densidade:	1,45 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimento:	5-8 m ² /L e demão (diluído).
Utensílios:	Limpeza com água.
Conservação:	mais de um ano na embalagem original.
Não inflamável.	
C.O.V.:	2004/42/II (A/h) Máx. COVS: 20 G/L.

• PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

De forma geral, devem estar limpas e secas.

• MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir o produto com 25%-50% de água potável, consoante a necessidade de penetração no suporte excepto quando as nossas argamassas acrílicas Torval Mortero Acrílico e Torval Rayado Mortero Acrílico são aplicadas sobre o produto, deve ser diluído com 0-10% de água potável. Aplicar normalmente com rolo ou trincha.

• RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso ou temperaturas inferiores a 5°C. Mexer o conteúdo da embalagem antes de utilizar.

• APRESENTAÇÃO

Em embalagens de: 750 ml, 4L e 15L.

• ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35°C).

• INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram realizados pelos serviços técnicos da nossa empresa e devem ser seguidos para uma aplicação correcta. Como quer que a aplicação seja feita pelo cliente fora das recomendações e sem possibilidade de controle ou consentimento prévio da nossa empresa será responsabilidade do cliente. Também será responsabilidade do cliente de tomar as medidas adequadas a fim de cumprir a legislação em vigor. A informação contida nesta ficha técnica baseia-se no conhecimento do produto depois de testes realizados pelos serviços técnicos de esta empresa. Mas considerando que as tintas em determinadas circunstâncias estão além do nosso controle, sobre tudo na sua aplicação, não podemos garantir mais que a qualidade própria da tinta; a empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

