

## BLATEM PEDRA



### DESCRIÇÃO

Revestimento de base aquosa, para exteriores e interiores, especialmente formulado para proporcionar uma aplicação que permite obter um efeito decorativo de imitação de pedra com revestimento especial, graças à sua composição. Com efeito antifungos (sobre a pintura).

### PROPRIEDADES

Elevada resistência aos agentes atmosféricos, boa dureza e flexibilidade, sendo impermeável, transpirável, de grande durabilidade no exterior e de fácil aplicação com pistola, encobrimdo os possíveis defeitos do suporte.

### APLICAÇÕES

Sobre argamassas e qualquer suporte de construção devidamente preparado, em habitações, edifícios de escritórios, hotéis, bem como qualquer outro local onde se pretenda este acabamento, tanto em exteriores como em interiores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aderência: Aplicar uma demão do nosso revestimento Mar Liso com cerca de 30% de água numa cor similar ao acabamento.

Cores: Cinza, claro, escuro e pedra nacional.

Cobertura: boa.

Utensílios: limpeza com água.

Rendimento: cerca de 1,5 m<sup>2</sup>/l à mão.

Secagem: cerca de 1 hora.

Repintura: 8 - 12 horas.

Conservação: mais de um ano na embalagem original fechada.

Não inflamável.

C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40) Máx. COVS: 5 G/L.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Superfícies novas sem pintar:

Eliminar os elementos soltos, as manchas e as poeiras, tapar as fendas, etc.

Superfícies já pintadas:

Eliminar os elementos em mau estado, com fraca aderência ou de fraca qualidade.

Antes de aplicar Blatem Pedra, aplicar uma demão do nosso revestimento Mar Liso com cerca de 30% de água nas cores:

Blatem Pedra Cinza: Mar Liso Cinza Pérola.

Blatem Pedra Claro: Mar Liso Osso.

Blatem Pedra Escuro: Mar Liso Baunilha.

Blatem Pedra Nacional: Mar Liso Amêndoa.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Remover o produto antes de o aplicar.

Não requer diluição.

Aplicar o Blatem Pedra preferencialmente com pistola (pistola gotelé) para deixar um acabamento uniforme.

# RECOMENDAÇÕES

---

Não pintar com tempo chuvoso (no exterior).  
Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5 °C.  
Evitar a exposição direta da embalagem ao sol e a geadas.

## APRESENTAÇÃO

---

Em embalagens de 4 kg e 15 kg.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

Caso se proceda à aplicação com pistola, é recomendável usar máscara.  
Manter o produto fora do alcance das crianças.  
Em caso de contacto com os olhos, lavá-los com água limpa e abundante.  
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

---

### FECHA.: 18/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto. Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente. Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes. A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---