

## TORVAL MORTERO ACRILICO G-0.5(BL Y COL) CON CONSEV. ANTIMOHO



### DESCRIÇÃO

Argamassa acrílico-mineral de excelente qualidade para a impermeabilização e decoração de fachadas. Formulada com a mais avançada tecnologia em copolímeros 100% acrílicos puros. Com efeito antifungos (sobre a pintura). Acabamento granular fino (0,5 mm).

### PROPRIEDADES

- Impermeável à água da chuva.
- Transpirável ao vapor de água.
- Resistente à alcalinidade do suporte.
- Duração prolongada em exteriores.
- Boa aderência.
- Boa flexibilidade, não greta em camada espessa.
- Projetável pelos equipamento de aplicação mais comuns.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Dispersões acrílicas puras.  
Aspeto: Mate de textura rugosa.  
Densidade: 1,78 +0,10 g/cc (UNE-ENE-ISO 2811-1).  
Viscosidade: 125 +/- 15 u.k. (unidades Krebs) a 25 +/- 10 °C e 15% de água (UNE 48-076).  
Rendimento: cerca de 1 Kg/m<sup>2</sup> (dependendo do suporte e do relevo que se queira obter).  
Secagem ao toque: 1-2 horas.  
Repintura: 24 horas.  
Diluyente: Água.  
Cor: branco e cores do catálogo.  
Não inflamável.  
C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40) Máx. COVS: 20 G/L.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Superfícies novas sem pintar: Para argamassas de cimento e betão, aguardar 4 semanas até à presa total, limpar as possíveis eflorescências e descofrantes, eliminar as poeiras e os elementos soltos, tapar as fendas, etc., e aplicar Blatemprimer (Fixador Selante Acrílico) em branco ou em cor. Superfícies já pintadas : Se as tintas velhas estiverem em mau estado ou com fraca aderência, devem-se eliminar totalmente com um jato de água sob pressão, deixar secar e aplicar Blatemprimer (Fixador Selante Acrílico) em branco ou em cor. Se as tintas estiverem em bom estado e forem brilhantes, devem ser matizadas para abrir os poros e comprovar a aderência da argamassa acrílica. Superfícies com fungos e algas ( manchas pretas e verdes): Eliminá-los esfregando vigorosamente as manchas com uma escova, utilizando água-forte misturada com água na sua limpeza.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Normalmente, não se dilui; se necessário, diluir com um máximo de 5% de água potável.  
Aplica-se com pistola gotelé ou talocha, sempre sobre superfícies corretamente preparadas.

# RECOMENDAÇÕES

---

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 °C. ou com vento forte.

Não aplicar o produto sobre superfícies expostas a isolamento intenso.

Remover o conteúdo da embalagem até à homogeneização perfeita.

Evitar a exposição das embalagens a temperaturas quer altas quer baixas.

## APRESENTAÇÃO

---

Em embalagens de: 25 kg.

Cores: Branco e cores de acordo com o mostruário.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

Caso se proceda à aplicação com pistola, é recomendável usar máscara.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

Em caso de contacto com os olhos, lavá-los com água limpa e abundante.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA.: 18/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---