

Fecha: 21/04/2017



• DESCRIÇÃO

Verniz à base de água mate incolor para aplicar sobre a nossa tinta Blatem Chalk Paint, oferecendo uma maior resistência.

• PROPRIEDADES

Incolor, pouco cheiro, não amarelece, resistente, com excelente rendimento, grau de mate e facilidade de aplicação.

• APLICAÇÕES

Sobre a tinta Blatem Chalk Paint aplicada em qualquer superfície quando desejemos uma maior resistência e proteção.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento:	Mate.
Aderência:	Excelente.
Pincelagem:	Boa.
Secagem:	30 minutos aproximadamente.
Viscosidade (UNE 48-076):	50 ± 10 UK (Unidades Krebs) a 25°C ± 10°C.
Densidade:	1 ± 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).
Rendimento:	9-12 m ² /L e demão.
Conservação:	Mais de um ano na sua embalagem original bem fechada.
Utensílios:	Limpeza com água.
COV:	2004/42/II(A/e)(150/130). Teor Máximo em COV: 90 gr/L.

• PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

As superfícies pintadas com Blatem Chalk Paint devem estar secas e limpas antes de aplicar o verniz Barniz Mate Chalk Paint. Se o móvel está lacado ou pintado, é recomendado decapar previamente ou selar com a seladora Selladora Sintética Blanca, antes de aplicar o sistema Chalk Paint.

• MODO DE UTILIZAÇÃO

O verniz Barniz Mate Chalk Paint deve ser aplicado em camadas finas com trincha, rolo ou pistola. Pode ser aplicado pronto a usar ou ligeiramente diluído: trincha ou rolo (0-10%) e pistola (10-20%) de água potável.

• RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 8°C e humidade relativa superior a 80%.
- Mexer o conteúdo da embalagem.
- Evitar a exposição directa da embalagem ao sol e às geadas.

• APRESENTAÇÃO

Embalagens de 150ml. Cores: incolor.

• ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida da intempérie (no interior e a temperatura entre 5 e 35°C).

• INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções do rótulo da embalagem. Para mais informação consultar a ficha de segurança do produto