BLATEM CHALK PAINT

informação técnica

Fecha: 21/04/2017

• DESCRIÇÃO

Tinta à base de água cuja formula especial permite um acabamento efeito giz nos móveis de interior com uma lixagem muito fácil.

• PROPRIEDADES

Tinta à base de água com muito pouco cheiro, muito fácil de aplicar e muito fácil de lixar, o que permite conseguir um acabamento efeito giz de alta decoração.

• APLICAÇÕES

Para a decoração y trabalhos de artesanato em interiores sobre qualquer superfície devidamente preparada (madeira, gesso, cimento, tijolo, pedra, etc...) onde se deseja este acabamento decorativo.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto:	Mate.
Cores:	Branco e 12 cores.
Finura:	6,0 ± 1 HG. (Graus Hegman)(UNE-EN-ISO 1524).
Repintura:	4-6 horas.
Viscosidade:	115 ± 10 UK (Unidades Krebs) a 25°± 10°C (UNE 48-076).
Densidade:	1,60 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cobertura:	Excelente.
Aderência:	Excelente.
Rendimento:	8-11 m^2/L e demão.
Secagem:	30 a 60 minutos.
Utensílios:	Limpeza com água.
Conservação:	Mais de um ano na sua embalagem original fechada.
Não inflamável.	
COV:	2004/42/II(A/a)(75/30). Teor Máximo em COV: 15 gr/L.

• PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, secas e devidamente preparadas antes de aplicar Blatem Chalk Paint.
Se a superfície está pintada com têmpera ou cal, eliminar previamente e se está pintada com tinta de qualidade, eliminar as partes que estejam em mau estado.

• MODO DE UTILIZAÇÃO

Blatem Chalk Paint deve ser aplicado a trincha, rolo ou pistola aerográfica com baixa diluição:
trincha ou rolo 5-10 %, pistola 15-20 % de água potável. Sendo o Blatem Chalk Paint fácil de lixar, podemos aplicar primeiro uma cor de base e logo uma segunda demão de outra cor que contraste com a de baixo.
Dependendo das zonas e intensidades da lixagem, conseguiremos o tipo de acabamento.
É importante que a tinta esteja totalmente seca antes de lixar.
Se desejarmos um acabamento com cera, aplicaremos sobre Blatem Chalk Paint com trincha, pano de algodão ou esponja, oferecendo um aspeto artesã.
Para conseguir um aspeto envelhecido, aplicaremos a nossa Cera de Acabado Dark Chalk Paint (cera escura). Para terminar, lustraremos com um pano até conseguir o brilho desejado.
Se a superfície pintada va a ter muito uso, aplicar uma demão de verniz Barniz Mate Chalk Paint para maior proteção. Se o móvel está lacado ou pintado, recomenda-se decapar previamente, ou selar com o nosso selante Selladora Sintética Blanca (branca) antes de aplicar o sistema Chalk Paint.

• RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 8°C e humidade relativa superior a 80%.
- Mexer o conteúdo da embalagem.
- Evitar a exposição directa da embalagem ao sol e às geadas.

• APRESENTAÇÃO

Embalagens de 500ml.
Cores: branco e 12 cores.

● ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida da intempérie (no interior e a temperatura entre 5 e 35ºC).

● INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções do rótulo da embalagem. Para mais informação consultar a ficha de segurança do produto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram realizados pelos serviços técnicos da nossa empresa e devem ser seguidos para uma aplicação correcta. Como quer que a aplicação seja feita pelo cliente fora das recomendações e sem possibilidade de controle ou consentimento prévio da nossa empresa será responsabilidade do cliente. Também será responsabilidade do cliente de tomar as medidas adequadas a fim de cumprir a legislação em vigor. A informação contida nesta ficha técnica baseia-se no conhecimento do produto depois de testes realizados pelos serviços técnicos de esta empresa. Mas considerando que as tintas em determinadas circunstâncias estão além do nosso controle, sobre tudo na sua aplicação, não podemos garantir mais que a qualidade própria da tinta; a empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM