

BARNIZ SINTÉTICO UNIVERSAL BRILLANTE

Fecha: 29/01/2025

• DESCRIPCIÓN

Barniz sintético brillante de buena calidad para interiores y exteriores, formulado en base a resinas alquídicas para ofrecer un uso general.

• PROPIEDADES

Excelente brillo, brochabilidad, nivelación, rendimiento, elasticidad, así como buena transparencia y dureza.

• APLICACIONES

Para la decoración y protección de toda clase de construcciones de madera natural o teñida, en interiores y exteriores, tales como ventanas, armarios, muebles, etc.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Brillante.
Nivelación:	Excelente.
Adherencia:	Buena.
Brochabilidad:	Excelente.
Secado:	4,5 ± 1,5 horas a 25 ± 8°C.
Repintado:	24 horas.
Viscosidad:	120 ± 35"CF-4 (Copa Ford nº 4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).
Densidad:	0,89 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Transparencia:	Buena.
Rendimiento:	12 - 16 m ² /L y mano.
Dureza:	Buena.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Universal o Disolvente Limpieza.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/e): 400 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 400 g/L.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Madera nueva: Después de estar seca la madera, lijarla bien y eliminar el polvo.
- Madera barnizada:
 - Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar el polvo.
 - Si el barniz está en mal estado, eliminarlo con quitapinturas y proceder como en una madera nueva.

● MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano diluida con Disolvente para Esmaltes y, transcurridas 24 horas, aplicar una segunda mano de producto tal cual.
Se aplica a brocha o pistola.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Después de usar, tapar el contenido del envase, procurando dejar poca cámara de aire, si se va a tardar mucho en utilizar de nuevo.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 8°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

Envases de 250 mL, 750 mL y 4L.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 12 meses.
No apilar más de tres envases de producto.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

