ficha técnica

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO INTERIORES

Fecha: 20/03/2025

● DESCRIPCIÓN

Producto en polvo para preparar con agua, desarrollado para enlucir y rellenar grietas, defectos, etc., en todo tipo de superficies de albañilería en interiores.

● PROPIEDADES

De suave aplicación y extendido, siendo fácilmente lijable.

● APLICACIONES

Para enlucir o tapar desperfectos sobre cualquier superficie normal de obra (yeso, cemento, etc.) en interiores.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:	Polvo blanco micronizado.
Adherencia:	Buena.
Relación de mezcla con agua:	450 g de agua por cada kg de Blatemplas Masilla Interiores.
Secado:	3 - 4 horas (sobre soporte absorbente en 1mm espesor).
Aplicación:	Suave.
Rendimiento:	0.8 - 1kg de polvo/m^2 en 1 mm de espesor.
Lijabilidad:	Fácil.
Tiempo útil de la mezcla con el agua:	= 5h 30´.
Tiempo de lijado:	2 - 6 horas.
Utensilios:	Limpieza con agua.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar limpia de manchas, partes sueltas, etc.

● MODO DE EMPLEO

Una vez mezclada con agua, se extiende a llana o espátula.

● RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5ºC.
- No aplicar con humedad relativa superior al 70%
- No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar sobre superficies que no estén al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

Sacos de 15kg.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC.
El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM