

## BLATEM CHALK PAINT



### DESCRIPCION

Pintura al agua cuya fórmula especial permite un acabado efecto tiza en los muebles de interior con un lijado muy fácil.

### PROPIEDADES

Pintura al agua con muy débil olor, muy fácil de aplicar y muy fácil de lijar, lo que permite obtener el acabado efecto tiza de alta decoración.

### APLICACIONES

Para la decoración y trabajos de artesanía en interiores sobre cualquier superficie debidamente preparada ( madera, yeso, cemento, ladrillo, piedra, etc..) donde se desee este acabado decorativo.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

**Aspecto:** Mate.

**Colores:** Blanco y 12 colores.

**Finura :** 6,0 ± 1 HG.(Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

**Repintado:** 4-6 horas.

**Viscosidad:** 115 ± 10 U.K.(Unidades Krebs)a 25°± 10°C (UNE 48-076).

**Densidad:** 1,60 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

**Cubrición:** Excelente.

**Adherencia :** excelente .

**Rendimiento:** 8-11 m<sup>2</sup>/ lt y mano.

**Secado :** 30 a 60 minutos.

**Utensilios:** Limpieza con agua.

**Conservación:** Más de un año en envase original cerrado.

**No inflamable.**

**C.O.V.:** 2004/42/II(A/a) (75/30) Max. COVS: 15G/L.



### PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias, secas y convenientemente preparadas antes de aplicar Blatem Chalk Paint . Si la superficie está pintada con temple o cal eliminarlo previamente y si está pintada con pintura de calidad, eliminar las partes que estén en mal estado.

### MODO DE EMPLEO

Blatem Chalk Paint se aplica a brocha, rodillo o pistola aerográfica con baja dilución : brocha o rodillo 5-10 %, pistola 15-20 % de agua potable.

Al ser Blatem Chalk Paint fácilmente lijable podemos aplicar primero un color base y luego una segunda mano de otro

color que contraste con el de abajo.

Dependiendo de las zonas e intensidades del lijado, así obtendremos el tipo de acabado. Es importante que la pintura esté totalmente seca antes de lijar.

Si deseamos un acabado a la cera, aplicaremos sobre Blatem Chalk Paint a brocha paño de algodón o esponja, ofreciendo un aspecto artesanal.

Para obtener un aspecto envejecido aplicaremos nuestra Cera de Acabado Drak Chalk Paint. Para finalizar lustraremos con un paño hasta obtener el brillo deseado.

Si la superficie pintada va a tener mucho uso, aplicar una mano de Barniz Mate Chalk Paint para mayor protección.

## RECOMENDACIONES

---

-No aplicar con temperaturas inferiores a los 8°C y humedad relativa superior al 80%.

-Remover el contenido del envase.

-Evitar la exposición directa del envase al sol y las heladas.

## PRESENTACION

---

En envases de 500ml.

Colores : blanco y 12 colores.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento : más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## IFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 02/02/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---