



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas



### DESIRE



### DESCRIPCION

Producto en base acuosa, espeso con flóculos blancos y de color para ofrecer múltiples efectos decorativos en alta decoración.

### PROPIEDADES

Facilidad de aplicación, lavable y excelentes efectos decorativos.

### APLICACIONES

Para la decoración de interiores sobre yeso, mortero y en general sobre cualquier soporte de construcción debidamente preparado, en viviendas, oficinas, hoteles y en cualquier otro lugar donde se desee este excelente acabado de alta decoración.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Los colores del muestrario se realizarán mezclando el producto con los Tonos en las proporciones indicadas. Se mezclarán cuidadosamente a espátula y no batiendo enérgicamente.

Aspecto: Exclusivo del producto.

Lavabilidad: Lavable (agua, jabón y esponja).

Adherencia: Fondear con Fondo de Alta Decoración.

Densidad: 1,02 +/- 0,10 gr/cc (UNE 48-076).

Cubrición: Buena.

Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup> / lt.

Secado: 2-4 horas.

Utensilios: Limpieza con agua.

Conservación: Más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

C.O.V : 2004/42/II (A/I)(300/200)Max:5 g/l.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar las partes sueltas y el polvo, tapar grietas, etc.

Pintadas:-Con temple o cal eliminarlo previamente.

-Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

Antes de aplicar Desire, aplicamos una o dos manos de Fondo de Alta Decoración.

### MODO DE EMPLEO

Una vez bien seco el Fondo de Alta Decoración, extender el producto previamente mezclado con su

Tono, con una brocha plana a trazos irregulares en forma de X y nunca en la misma dirección, al cabo de 5 - 15 minutos y cuando empiece a matizar el producto Desire, se alisará con una espátula especial de polipropileno a trazos irregulares.

Si deseamos un efecto de ráfagas mas difuminados, pasaremos la espátula insistiendo por toda la superficie.

Nota: Si se aplica sobre gotelé extender de la misma forma, pero cuando empiece a matizar, repasar ligeramente con una brocha plana libre de material.

## RECOMENDACIONES

---

Mezclar adecuadamente con el Tono deseado.

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C.

Evitar la exposición directa del envase al sol y las heladas.

## PRESENTACION

---

En envases de: 2,5 l.

Colores: Base con flóculos blancos y flóculos de color.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

### FECHA..: 06/03/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.