



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 3646909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com



Fichas Técnicas

TORVAL RAYADO MORTERO ACRILICO(BLANCO Y COLORES)



DESCRIPCION

Revestimiento pétreo de excelente calidad para exteriores e interiores, formulado especialmente para ofrecer un acabado rayado de gran belleza decorativa. Los componentes de su formulación (copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas) son de máxima resistencia a la intemperie. Granulometría rayado 1,5 mm.

PROPIEDADES

Excelente rayado, resistencia a la saponificación y a coger suciedad, transpiración de la superficie y resistencia a la intemperie; así como gran dureza y resistencia a la abrasión, choques, golpes, rayados, etc.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de fachadas, medianeras, patios, cajas de escaleras, etc. cuando se desee ofrecer un acabado rayado de bello efecto decorativo y alta resistencia a las inclemencias atmosféricas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: rayado-pétreo.
Blancura: blanco natural.
Adherencia: buena.
Suciedad con el tiempo: mínima.
Viscosidad: 125 +/- 15 u.k. (unidades Krebs) a 25 +/- 10°C y 15% de agua (UNE 48-076).
Cubrición: buena.
Rendimiento: de 4 kg /m².
Secado: 2 horas .
Densidad: 1,73 +/- 0,10 gr/cc.(UNE-EN-ISO 2811-1).
Utensilios: limpieza con agua .
Color: blanco y colores de carta.
No inflamable.
C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40) Max. COVS: 39 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
Pintadas: - con temple o cal, eliminarlo previamente a fondo.- con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano de Mar.Liso en blanco o en color diluido con un 15-20 % de agua para preparar el soporte. A las 4 horas aplicar el Torval Rayado tal cual o muy ligeramente diluido con lana de acero, después el rayado se consigue con una lana de plástico.
Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Blatem primer (Fijador sellador acrílico) en blanco o en color o Fijador al Disolvente .

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.
Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envases de : 25 kg.
Colores: Blanco y colores según muestrario .

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 12/02/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Seá igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
