



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

visit us at: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Technical data sheet

### BLATEMCLOR SUELOS



#### DESCRIPCION

Pintura en medio disolvente de excelente calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para el pintado de terrazas con todo tipo de prestaciones.

#### PROPIEDADES

Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos, así como buena cubrición, rendimiento, dureza y resistencia a la abrasión.

#### APLICACIONES

Para la protección y decoración de terrazas de baldosín, enlucidos de hormigón, bordillos, etc. en interiores y exteriores, aguantando perfectamente la transitabilidad de personas.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Liso y semisatinado.  
 Adherencia: Excelente.  
 Secado: 15 ± 7 minutos a 25 ± 8°C.  
 Repintado: 2-3 horas.  
 Viscosidad: 120 ± 25" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).  
 Densidad: 1,39 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).  
 Finura: 7,5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
 Rendimiento: 6-9 m<sup>2</sup> / lt y mano.  
 Resistencia a la abrasión: Excelente.  
 Color: Blanco, Gris RAL 7038, Rojo RAL 3009 y Verde RAL 6021.  
 Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.  
 Utensilios: Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.  
 COV: 2004/42/II A(i)(600/500) Máx. COVS 486 g/Lt.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

En general, las superficies han de estar limpias y secas y el baldosín y el hormigón no pulidos. Si es un hormigón nuevo, ha de estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes, etc y tener una suficiente porosidad para asegurar el anclaje. Si el soporte está pintado con una pintura base disolvente similar hay que eliminar las partes en mal estado y limpiar

## MODO DE EMPLEO

---

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar una primera mano rebajando el producto con un 20-30% de Disolvente Clorocaucho.

y una segunda mano con el producto tal cual o muy ligeramente rebajado.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Preferentemente debe aplicarse a pistola.

## RECOMENDACIONES

---

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Para diluir el producto emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.

## PRESENTACION

---

En envases de 750 ml, 4 L y 15 L.

Colores: Blanco, Gris RAL 7038, Rojo RAL 3009 y Verde RAL 6021.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 24/03/17

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.