



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas

### CATALIZADOR BLATEPOX S D ALIMENTARIO



#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

CATALIZADOR REACTIVO EN BASE A POLIAMINAS PARA MEZCLAR COMO SEGUNDO COMPONENTE CON BLATEPOX S/D ALIMENTARIO.

#### PROPIEDADES:

ESTE CATALIZADOR CONFIERE LAS PROPIEDADES ESPECIALES AL BLATEPOX S/D ALIMENTARIO, UNA VEZ APLICADO Y SECO EL PRODUCTO.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

RELACION DE MEZCLA CON BLATEPOX S/D ALIMENTARIO: 4 PARTES EN PESO DE BLATEPOX S/D ALIMENTARIO, 1 PARTE EN PESO DE CATALIZADOR BLATEPOX S/D ALIMENTARIO.  
 TIEMPO UTIL DE MEZCLA: 40 MINUTOS APROX.  
 DENSIDAD: 0,98 +/- 0,10 GR/CC.  
 ESTABILIDAD EN ENVASE: 12 MESES DESDE LA FECHA DE FABRICACION EN ENVASE ORIGINAL CERRADO Y TEMPERATURA ENTRE 16° Y 28° C.

#### MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

MEZCLAR EN LA RELACION DE MEZCLA EXACTA CON BLATEPOX S/D ALIMENTARIO.  
 ES CONVENIENTE USAR ENVASES COMPLETOS.  
 NO UTILIZAR NUNCA SOLO.  
 HOMOGENEIZAR PERFECTAMENTE LA MEZCLA.

#### FECHA..: 02/02/06

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.