



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



COLORANTES MIXOLOGY

DESCRIPCION

Colorantes concentrados para la realización de colores en productos de decoración en base agua y en esmaltes al disolventes con nuestro Sistema Tintométrico .

PROPIEDADES

Excelente poder de tinción y fuerza colorante, así como facilidad para la mezcla con la pintura, permitiendo la realización de colores para exteriores y de colores para interiores.

APLICACIONES

En nuestro Sistema Tintométrico con bases al agua y disolvente de decoración, tales como: revestimientos, pinturas satinadas, semi-mates, mates, espaciales, estucos, BlatemAcrylic, Blatemlux, Pintaluz, Blatemlac etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de 16 colores:

- Colorante Mixology -OCA (ocre).
- Colorante Mixology -BLA (blanco).
- Colorante Mixology -RXA (rojo óxido).
- Colorante Mixology -NEA (negro).
- Colorante Mixology -VPA (verde phtalo).
- Colorante Mixology -AZA (azul phtalo).
- Colorante Mixology -VIA (violeta).
- Colorante Mixology -ASA (amarillo sólido).
- Colorante Mixology -RSA (rojo sólido).
- Colorante Mixology -AIA (amarillo interior).
- Colorante Mixology -RIA (rojo interior).
- Colorante Mixology -NIA (naranja interior).
- Colorante Mixology -OEA (ocre especial).
- Colorante Mixology -MGA (magenta).
- Colorante Mixology - AVA (amarillo sólido).
- Colorante Mixology - COA (azul sólido).

Los colorantes: AIA, RIA, NIA, se usarán en colores que vayan para interiores y los colorantes ASA, RSA, AVA,COA para colores de exteriores.

Mezcla: excelente facilidad de mezcla con la pintura.

Dosificación: lo indicado en las formulaciones del Sistema Tintométrico .

Utensilios: limpieza con agua.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Según lo indicado en nuestro Sistema Tintométrico.

PRESENTACION

En envases de 1 litro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 13/03/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
