



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas

### ETRO



#### DESCRIPCION

Pintura plástica mate para interiores y exteriores cubiertos formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y cargas de elevada calidad.

#### PROPIEDADES

Elevada opacidad, adherencia y blancura, así como buen grado de mate, cubrición en seco, rendimiento y facilidad de aplicación.

#### APLICACIONES

Para la decoración fundamentalmente de interiores (techos y paredes) sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc, y como fondo de preparación en paredes muy absorbentes.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso y mate.

Blancura: elevada.

Adherencia: excelente.

Resistencia al frote húmedo: Clase 3 ( UNE-EN 13.300 ).

Finura:  $6 \pm 1$  hg (grados hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Densidad:  $1,62 \pm 0,10$  gr/cc.(UNE-EN-ISO 2811-1).

Viscosidad:  $110 \pm 15$  uk ( unidades krebs ) a  $25 \pm 10$  °c.(UNE 48-076).

Cubrición: buena en seco.

Rendimiento: 7 - 10 m<sup>2</sup>/ lt y mano.

Secado: 30-60 minutos.

Repintado: 4 -6 horas.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservacion: más de un año en su envase original bien cerrado.

No inflamable.

C.O.V.: 2004 / 42 / II ( A/a ) ( 75/30) max. COVS= 15 gr/lt.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas :- con temple o cal, eliminarlo previamente.

-con pintura ,eliminar las partes en mal estado.

Si la superficie presenta problemas de adherencia fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico.

## MODO DE EMPLEO

---

Aplicar una primera mano rebajada con un 10-15% de agua potable y una segunda mano con un 5 % si se aplica a brocha o rodillo.

Si se aplica a pistola rebajar un 10-20% de agua potable.

## RECOMENDACIONES

---

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferior a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

## PRESENTACION

---

En envases de 4 y 15 litros.

Colores : blanco.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

### FECHA..: 06/07/17

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.