



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

PLASTICO MATE SEDOSO (LINEA PROFESIONAL)



DESCRIPCION

Pintura plástica semi-mate (mate de calidad) para interiores y exteriores (excepto fachadas) formulada en base a copolímeros vinílicos especiales.

PROPIEDADES

Elevada cubrición, blancura, propiedades de aplicación, rendimiento y lavabilidad así como buena adherencia y muy suave olor.

APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores (excepto fachadas) sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc, cuando se desee ofrecer buena calidad con un excelente acabado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso y semi-mate.

Cubrición: elevada.

Reistencia al frote húmedo : Clase 2 (UNE-EN 13.300).

Adherencia: buena.

Finura: 7 ± 1 H.G. (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad: 110 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48.076).

Densidad: $1,45 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Rendimiento: 9 - 13 m² / litro y mano.

Secado: ♦ - 1 hora.

Repintado: 4-6 horas mínimo.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en envase original cerrado.

No inflamable y no propaga la llama.

COV: 2004 / 42 / IIA (a) (75/30) Max. COVS: 3 g / l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente.

con pinturas, eliminar previamente las partes en mal estado o de baja calidad.

En superficies de dudosa adherencia fondear con Fijador Acrílico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-20% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% si se aplica a brocha o rodillo.

Si se aplica a pistola rebajar con un 15-30%.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

PRESENTACION

En envases de 5 Kg y 12 L.

Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla . .

Manterner el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 27/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.