

# BLATEMDELFIN ANTISALPICADO

Fecha: 01/04/2022

## • DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores, excepto fachadas, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad.

## • PROPIEDADES

Excelente cubrición y adherencia, así como muy buenas propiedades de aplicación, rendimiento, resistencia al frote en húmedo y antisalpicado. Ignífuga.

## • APLICACIONES

Para el pintado de interiores y exteriores, excepto fachadas, sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. cuando se quiera ofrecer una excelente pintura en interiores con un muy buen balance compensado en propiedades técnicas.

## • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Liso y mate.
Blancura :	Excelente.
Resistencia al frote en húmedo:	Clase 3, UNE-EN 1300.
Adherencia :	Excelente.
Finura :	6,5 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Repintado:	4-6 horas.
Viscosidad:	115 ± 15 U.K.(Unidades Krebs)a 25°± 10°C (UNE 48.076).
Densidad:	1,63 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición:	Extraordinaria.
Rendimiento:	8-13 m <sup>2</sup> /L y mano.
Secado :	30 a 60 minutos.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 28 g/L.

## • HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

- Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas:B-s1, d0.

## • PREPARACION DE SUPERFICIES

- Nuevas: Eliminar las partes sueltas ,tapar grietas,etc.
- Pintadas:  
Con temple o cal, eliminar previamente. Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

## ● MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% aproximadamente. Si se aplica a brocha, rodillo diluir un 5-10% y a pistola un 10-25%. Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro FIJADOR ACRILICO o FIJADOR al DISOLVENTE.

## ● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

## ● PRESENTACIÓN

En envases de 750mL, 4L, 12L y 15L.

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

## ● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

## ● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Diurón(ISO), Piritionato cincico. Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

