

Fecha: 26/09/2022

## • DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al disolvente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.

## • PROPIEDADES

Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión.

## • APLICACIONES

Para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, etc.

## • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Liso y mate.
Adherencia:	Buena.
Secado:	10 ± 7 minutos a 25 ± 8°C.
Repintado:	1-2 horas.
Viscosidad:	180 ± 40" F-4(copa Ford n°4) a 25° ± 8 °C (ASTM D-1200).
Densidad:	1,44 ± 0,15 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura:	7 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento:	3-5 m <sup>2</sup> /kg y mano.
Resistencia abrasión:	Buena.
Color:	Blanco, amarillo, rojo y azul.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.

## • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

En general, las superficies han de estar limpias y secas y el hormigón no pulido.

- Si es hormigón nuevo, ha de estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes, etc. y tener una suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
- Si el soporte está pintado con una pintura base disolvente similar, hay que eliminar las partes en mal estado y limpiar.

## • MODO DE EMPLEO

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar el producto a una o dos pasadas según necesidades y método de aplicación. Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados. Ajustar la viscosidad de aplicación con nuestro Disolvente Clorocaucho.

## • RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto.
- Para diluir el producto emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No pintar con temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

## • PRESENTACIÓN

En envases de 25kg. Colores: Blanco, amarillo, rojo y azul.

## • ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

## • INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.