

BLATEM STOP AL AGUA TAPAMANCHAS

Fecha: 31/03/2022

• DESCRIPCIÓN

Pintura lisa al agua especialmente formulada para tapar las manchas de humos, nicotinas, grasas, etc. en interiores.

• PROPIEDADES

No amarillea y es al agua, es de muy fácil aplicación, posee excelente cubrición, blancura y adherencia.

• APLICACIONES

Este producto está desarrollado para tapar las manchas de humos, nicotina, grasas, etc. en techos y paredes de cocinas, locales públicos, etc. en interiores, sobre yeso, cemento, madera, temple, pintura plástica.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Liso y mate.
Mantenimiento del blanco:	No amarillea.
Reistencia al frote en húmedo:	Clase 1, UNE-EN 13.300.
Blancura:	Excelente.
Adherencia:	Buena.
Viscosidad:	85 ± 20 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076).
Densidad:	1,50 ± 0.1 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Finura:	6 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Secado:	30-40 min.
Repintado:	2-3 horas.
Rendimiento:	7 - 10 m ² /L y mano.
Color:	Blanco.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/i): 140 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 50 g/L.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpiar la superficie a pintar eliminando el polvo, las partes sueltas, etc.

• MODO DE EMPLEO

Esta pintura se emplea como selladora y terminación, lo normal es aplicar dos manos tal cual. Se aplica a brocha o rodillo diluir 0-5% máximo y a pistola un 10-25%. Utilizar agua potable.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto. - No pintar temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACIÓN

En envases de 750 mL, 4 L y 15 L. Colores: Blanco.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene productos conservantes para controlar el deterioro microbiano: CMIT/MIT(CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes de su uso.
- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

