

Fecha: 01/12/2016



● DESCRIPCION

Pintura plástica mate para interiores formulada en base a copolímeros vinílicos especiales y con aditivos antimoho y antisalpicado.

● PROPIEDADES

Elevada cubrición, blancura, propiedades de aplicación y rendimiento así como suave olor y excelente grado de mate.

● APLICACIONES

Para decoración de interiores sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc, cuando se desee ofrecer un acabado vinílico mate.

● CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	liso y mate intenso.
Cubrición:	buena.
Resistencia al frote en húmedo:	Clase 3 (UNE-EN-ISO 1524).
Adherencia:	buena.
Finura:	6 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad:	110 ± 15 U.K.(unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48-076).
Densidad:	1,60 ± 0,1gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento:	8-12 m2 / lt y mano.
Secado:	1/2 - 1 hora.
Repintado:	4-6 horas mínimo.
Utensilios limpieza:	Con agua.
Conservación:	Más de un año en su envase original cerrado.
Inflamable:	No
C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30)	Max. COVS: 5 G/L.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

- Nuevas:
 - Eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar grietas, etc.
- Pintadas:
 - Con temple o cal, eliminar previamente.
 - Con pinturas, eliminar previamente las partes en mal estado o baja calidad. En superficies de dudosa adherencia fondear con Fijador Acrílico.

● MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-20% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% si se aplica a brocha o rodillo. Si se aplica a pistola rebajar con un 15-30%.

● RECOMENDACIONES

- No pintar con tiempo lluvioso.
- No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C.
- Remover el contenido del envase.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACION

En envases de: 4 y 15 l. Colores: Blanco.

● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

● INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

