

## PROMOTOR DE ADHERENCIA

Fecha: 06/04/2022

### • DESCRIPCIÓN

Aditivo para mejorar la adherencia sobre superficies minerales.

### • PROPIEDADES

- Fácil incorporación.
- Mejora la adherencia sobre superficies minerales tales como:
  - Cemento pulido.
  - Gres.
  - Gresite.
  - Azulejos.
  - Vidrio.
  - Cerámica no porosa.
- Mejora la resistencia al agua y a la humedad.

### • APLICACIONES

Mejora las propiedades generales de los productos a los que se añade. (Especialmente la adherencia y resistencia a la humedad).

### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aspecto:           | Incoloro.   |
| Viscosidad:        | 50 ± 10 U.K. (unidades Krebs) a 25° ± 8°C (UNE 48.076). |
| Densidad:          | 0,95 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).                      |
| Dosis recomendada: | 2% (sobre peso pintura).                                |
| Utensilios:        | Limpieza con Disolvente Universal Blatem.               |

### • MODO DE EMPLEO

Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Dosis recomendada: 2%. Añadir el producto sobre la pintura, y agitar hasta total incorporación del mismo. Esperar 10 minutos antes de comenzar a pintar. Una vez mezclado el promotor, debe usarse la pintura antes de 48 horas. Productos a los que se puede añadir el Promotor de Adherencia:

- BLATEPOX WD/3 (Añadir al componente A).
- BLATEPOX ANTIPOLVO WD (Añadir al componente A).
- ACRIBLATEM SUELOS/ACRIBLATEM 25 (Añadir al componente A).
- BLATEMPUR (Añadir al componente A).
- BLATEPOX SUELOS/BLATEPOX ACABADO BRILLO (Añadir al componente A).

### • RECOMENDACIONES

- Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.
- Cerrar el envase después de su uso.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

### • PRESENTACIÓN

Disponible en tamaño: 50 mL.

## • ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

## • INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

